

Point Accès Picostation 2



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 40,76 €

Remise: -3,54 €

TVA: 8,15 €



[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

[Ce produit est remplacé par le point d'accès Picostation M2HP](#)

Point d'accès/CPE extérieur Ubiquiti PicoStation2 avec antenne

La PicoStation2 est un point d'accès extérieur miniaturisé proposant ainsi un encombrement très réduit. Le firmware AirOS très complet avec les modes client et WDS est encore de la partie pour le plus grand plaisir des utilisateurs.

Principales caractéristiques:

- Réseau sans fil haut débit 802.11b/g
- Puissance de sortie jusqu'à 20 dBm +/-1d (Réglable de 4 à 20 dBm)

- Puissance de sortie limitée en fonction du pays sélectionné (Respect de la PIRE)
- Sensibilité en réception -95 dBm à 1 Mbps
- Antenne omni détachable.
- Température de fonctionnement extrême de -20° à +70°
- Plate-forme ouverte compatible avec d'autres firmwares (ex. OpenWRT, DD-WRT)
- Watchdog soft et hard : redémarre automatiquement en cas de dysfonctionnement interne (ex. plantage après orage)
- Facilité d'installation grâce à son alimentation PoE passif 15 volts, 0.8A (inclue)
- Sécurité sans fil optimale grâce au cryptage WEP, WPA et WPA2
- Chipset Atheros AR2316 et MIPS 4KC, 180MHz, 16MB SDRAM, 4MB Flash
- Modes WiFi : Point d'accès, Client, Point d'accès + WDS, Client + WDS
- Modes réseaux : Routeur, NAT, Client PPPoE, QoS, Serveur DHCP
- Gestion de la bande passante (limitation en up et en down)
- Indication du niveau de réception avec des diodes
- Dimensions 136 x 20 x 39 mm

▪ [Fiche Technique Constructeur](#)



Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.