

TP-Link TL-ARCHER-C7 routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 54,79 €

Remise:

TVA: 10,96 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	
Connexion WAN	
Ethernet WAN	Oui
Emplacement de carte SIM	Non
Type de connexion WAN	RJ-45
Caractéristiques Wireless LAN	
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (max)	1750 Mbit/s
Standards wifi	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	450 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	1300 Mbit/s
Réseau	
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3u
Redirection de port	Oui
Serveur intermédiaire VPN	Oui
Support de VPN réseaux mobiles	PPTP, L2TP, IPSec
3G	Non
Génération de réseau mobile	4G
4G	Non
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Entrée DC	Oui
Caractéristiques de gestion	
Gestion basée sur le web	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Pare-feu	Oui
Pare-feu de sécurité	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Accès invité	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Stateful Packet Inspection (SPI)	Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))	Oui
Filtrage	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Support DMZ	Oui
Protocoles	
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
Design	
Type de produit	Routeur
Couleur du produit	Noir

Montage mural	Oui
Voyants	LAN, Énergie, Statut, WLAN, WPS
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Antenne	
Type d'antenne	Externe
Quantité d'antenne	3
Antenne amovible (s)	Oui
Puissance	
Type de source d'alimentation	CC
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	1,5 A
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows XP
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	macOS
Compatibilité Mac	Oui
Poids et dimensions	
Largeur	243 mm
Profondeur	160,6 mm
Hauteur	32,5 mm
Informations sur l'emballage	
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide d'installation rapide	Oui

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.