## **Routeur Mikrotik RB1100AHx4**





Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 234,57 €

Remise:

TVA: 46,91 €

Poser une question sur ce produit

1 / 2

Description du produit

## Routeur Mikrotik RB1100AHx4

Le MikroTik RB1100AHx4 propose notamment le routage dynamique, un pare-feu, la gestion de MPLS, VPN et QoS, l'équilibrage de charge et le monitoring en temps réel.

Le MikroTik RB1100AHx4 est un routeur rackable 19" 1U qui propose notamment le routage dynamique, un pare-feu, la gestion de MPLS, VPN et QoS, MikroTik Dude, l'équilibrage de charge et le monitoring en temps réel. Il dispose de 13 ports LAN gigabit, d'un port série RJ45, d'un port microSD ainsi que d'une licence de niveau 6 (RouterOS L6).

## Caractéristiques

RAM       1 Go         Ports LAN Gigabit       13         Port microSD       1         Port SATA       2         MiniPCI       0         WiFi intégré       non         USB       microUSB         Alimentation       2 x 110/220V         Support 802.3af       oui         PoE       20 -57 V DC sur Ether13         Monitoring tension       oui         Monitoring temp. CPU       oui         Monitoring temp. carte       oui         Dimensions       44 x 176 x 442 mm         Système d'exploitation       RouterOS         Température de fonctionnement       -30°C à +60°C         Licence RouterOS       Niveau 6		
Ports LAN Gigabit         13           Port microSD         1           Port SATA         2           MiniPCI         0           WiFi intégré         non           USB         microUSB           Alimentation         2 x 110/220V           Support 802.3af         oui           PoE         20 -57 V DC sur Ether13           Monitoring tension         oui           Monitoring temp. CPU         oui           Monitoring temp. carte         oui           Dimensions         44 x 176 x 442 mm           Système d'exploitation         RouterOS           Température de fonctionnement         -30°C à +60°C           Licence RouterOS         Niveau 6	CPU	4 x 1400 MHz (ARM Cortex A15)
Port microSD         1           Port SATA         2           MiniPCI         0           WiFi intégré         non           USB         microUSB           Alimentation         2 x 110/220V           Support 802.3af         oui           PoE         20 -57 V DC sur Ether13           Monitoring tension         oui           Monitoring temp. CPU         oui           Monitoring temp. carte         oui           Dimensions         44 x 176 x 442 mm           Système d'exploitation         RouterOS           Température de fonctionnement         -30°C à +60°C           Licence RouterOS         Niveau 6	RAM	1 Go
Port SATA         2           MiniPCI         0           WiFi intégré         non           USB         microUSB           Alimentation         2 x 110/220V           Support 802.3af         oui           PoE         20 -57 V DC sur Ether13           Monitoring tension         oui           Monitoring temp. CPU         oui           Monitoring temp. carte         oui           Dimensions         44 x 176 x 442 mm           Système d'exploitation         RouterOS           Température de fonctionnement         -30°C à +60°C           Licence RouterOS         Niveau 6	Ports LAN Gigabit	13
MiniPCI         0           WiFi intégré         non           USB         microUSB           Alimentation         2 x 110/220V           Support 802.3af         oui           PoE         20 -57 V DC sur Ether13           Monitoring tension         oui           Monitoring temp. CPU         oui           Monitoring temp. carte         oui           Dimensions         44 x 176 x 442 mm           Système d'exploitation         RouterOS           Température de fonctionnement         -30°C à +60°C           Licence RouterOS         Niveau 6	Port microSD	1
WiFi intégré         non           USB         microUSB           Alimentation         2 x 110/220V           Support 802.3af         oui           PoE         20 -57 V DC sur Ether13           Monitoring tension         oui           Monitoring temp. CPU         oui           Monitoring temp. carte         oui           Dimensions         44 x 176 x 442 mm           Système d'exploitation         RouterOS           Température de fonctionnement         -30°C à +60°C           Licence RouterOS         Niveau 6	Port SATA	2
USB         microUSB           Alimentation         2 x 110/220V           Support 802.3af         oui           PoE         20 -57 V DC sur Ether13           Monitoring tension         oui           Monitoring temp. CPU         oui           Monitoring temp. carte         oui           Dimensions         44 x 176 x 442 mm           Système d'exploitation         RouterOS           Température de fonctionnement         -30°C à +60°C           Licence RouterOS         Niveau 6	MiniPCI	0
Alimentation       2 x 110/220V         Support 802.3af       oui         PoE       20 -57 V DC sur Ether13         Monitoring tension       oui         Monitoring temp. CPU       oui         Monitoring temp. carte       oui         Dimensions       44 x 176 x 442 mm         Système d'exploitation       RouterOS         Température de fonctionnement       -30°C à +60°C         Licence RouterOS       Niveau 6	WiFi intégré	non
Support 802.3af         oui           PoE         20 -57 V DC sur Ether13           Monitoring tension         oui           Monitoring temp. CPU         oui           Monitoring temp. carte         oui           Dimensions         44 x 176 x 442 mm           Système d'exploitation         RouterOS           Température de fonctionnement         -30°C à +60°C           Licence RouterOS         Niveau 6	USB	microUSB
PoE         20 -57 V DC sur Ether13           Monitoring tension         oui           Monitoring temp. CPU         oui           Monitoring temp. carte         oui           Dimensions         44 x 176 x 442 mm           Système d'exploitation         RouterOS           Température de fonctionnement         -30°C à +60°C           Licence RouterOS         Niveau 6	Alimentation	2 x 110/220V
Monitoring tensionouiMonitoring temp. CPUouiMonitoring temp. carteouiDimensions44 x 176 x 442 mmSystème d'exploitationRouterOSTempérature de fonctionnement-30°C à +60°CLicence RouterOSNiveau 6	Support 802.3af	oui
Monitoring temp. CPUouiMonitoring temp. carteouiDimensions44 x 176 x 442 mmSystème d'exploitationRouterOSTempérature de fonctionnement-30°C à +60°CLicence RouterOSNiveau 6	PoE	20 -57 V DC sur Ether13
Monitoring temp. carteouiDimensions44 x 176 x 442 mmSystème d'exploitationRouterOSTempérature de fonctionnement-30°C à +60°CLicence RouterOSNiveau 6	Monitoring tension	oui
Dimensions44 x 176 x 442 mmSystème d'exploitationRouterOSTempérature de fonctionnement-30°C à +60°CLicence RouterOSNiveau 6	Monitoring temp. CPU	oui
Système d'exploitation RouterOS  Température de fonctionnement -30°C à +60°C  Licence RouterOS Niveau 6	Monitoring temp. carte	oui
Température de fonctionnement -30°C à +60°C Licence RouterOS Niveau 6	Dimensions	44 x 176 x 442 mm
Licence RouterOS Niveau 6	Système d'exploitation	RouterOS
	Température de fonctionnement	-30°C à +60°C
Ports SEP 0	Licence RouterOS	Niveau 6
	Ports SFP	0

Fiche Technique Constructeur

## Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.