Routeur haut-débit à répartition de charge TL-R480T+

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 64,35 €

Remise:

TVA: 12,87 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Routeur haut-débit à répartition de charge TL-R480T+

Le TL-R480T+ est conçu pour les TPE. Il est doté de trois ports permutables pouvant être paramétrés en LAN ou WAN, ce qui permet au routeur de supporter jusqu'à quatre ports WAN afin de satisfaire différentes exigences d'accès Internet via un seul périphérique. Dans le même temps, le trafic réseau est géré de sorte que les données soient correctement distribuées à chaque port. Le TL-R480T+ de TP-LINK assure une connectivité Ethernet stable et performante.

Répartition de charge intelligente

La stratégie de diversion automatique interne des lignes peut distribuer le flux de données en fonction de la proportion de bande passante et du taux d'occupation afin de maximiser le taux d'utilisation de plusieurs lignes haut débit. De plus, vous pouvez définir manuellement le pourcentage de bande passante du WAN. La définition de la stratégie de répartition de charge vous est donc facilitée.

QoS par IP et par port

Le TL-R480T+ de TP-LINK prend en charge la fonction QoS basée par IP et par port. Celle-ci permet l'utilisation d'applications nécessitant de hautes performances telles que le streaming multimédia, la vidéoconférence, le jeu en ligne, etc.

Groupage des adresses IP et MAC contre les attaques réseau

Cette fonction fait en sorte que seuls les ordinateurs dont l'adresse MAC et l'adresse IP ont été vérifiées peuvent accéder au réseau, empêchant l'accès au réseau aux intrus.

Détection et test en ligne de l'interface WAN

La détection et le test en ligne de l'interface WAN permet d'inspecter la connectivité des lignes par le biais de la détection du PING/Tracert ou de requêtes DNS. Cet outil permet aux administrateurs réseau de vérifier et d'éliminer les obstacles, et de corriger d'éventuelles erreurs.

Des investissements orientés sécurité

La protection parafoudre professionnelle est conçue pour éviter que des surtensions endommagent vos équipements. Ce routeur est protégé contre la foudre jusqu'à 4000 V, dans des conditions de branchement conformes avec mise à la terre. Cette protection préserve votre infrastructure réseau des caprices de Dame Nature.

- Fiche Technique Constructeur

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.