

Spécifications



La photo est représentative



Eaton 3S450F

UPS Eaton 3S gén. 2 FR, 450 VA, 270 W,
entrée : française, sorties : (3) françaises, (3)
françaises - ondes de choc uniquement, tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 3S 2e génération
NUMÉRO DE CATALOGUE	3S450F
UPC	743172101785
LONGUEUR DU PRODUIT	83.5 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	140 mm
LARGEUR DU PRODUIT	325 mm
POIDS DU PRODUIT	2.9 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE IEC/EN 62040-2 CE EAC IEC/EN 62040-1
CERTIFICATIONS	

Batterie

TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'exécution batterie
REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
QUANTITÉ DE BATTERIES	1
GESTION DES BATTERIES	Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
PUISSEANCE DE LA BATTERIE	12 V / 4,5 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non

Entrée électrique

CONNEXION D'ENTRÉE	Contact de protection (SCHUKO)
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE	1,5 m
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	184-264 V (réglable à 161-284 V)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	46-70 Hz

Environnement

ALTITUDE	2000 m
NIVEAU DE BRUIT	<25 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-85 % sans condensation

Sortie électrique

PRISE	(3) françaises, (3) françaises - ondes de choc uniquement
TENSION	230 V
PUISSEANCE	270 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,6
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	184-264 V (réglable à 161-284 V)
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (220/230/240 V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	hors ligne
PUISSEANCE EN VA	450 VA

Communications

INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
INTERFACE ETHERNET	Non<
INTERFACE UTILISATEUR	LEDs
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non<
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l'onduleur)
TYPE D'INTERFACE	Aucun

Caractéristiques complémentaires

TYPE DE CONSTRUCTION	Isolé
CONTENU DU COLIS	<ul style="list-style-type: none">• guide de démarrage rapide• Consignes de sécurité

PHASE (SORTIE)	1
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	Noir/Blanc
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	98
KIT DE MONTAGE RACK	Non<
PHASE (ENTRÉE)	1
PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS	Oui

Ressources

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

[CE-Eaton-3S-Gen2-UPS](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc
 Eaton House
 30 Pembroke Road
 Dublin 4, Irlande
[Eaton.com](#)

Follow us on social media to get the latest product and support information.

