

Spécifications



La photo est représentative



Eaton 3SM36

UPS Eaton 3S Mini, 36 W, entrée : française, sorties : (4) barillets, tensions de sortie : CC 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-2,4, 19 V-1,89 A, tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 3S Mini
NUMÉRO DE CATALOGUE	3SM36
CODE DE MODÈLE	Eaton 3S Mini 36W
EAN	3553340705014
LONGUEUR DU PRODUIT	136 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	30 mm
LARGEUR DU PRODUIT	95 mm
POIDS DU PRODUIT	0.37 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE
CERTIFICATIONS	CE IEC/EN 62040-2 IEC 62477-1 IEC 62040-5-3

Batterie

TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.getAttributeValue.cdata
REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur

Sortie électrique

TENSION DE SORTIE NOMINALE	9 V (12/15/19 V)
PRISE	(4) adaptateurs Barrel
PUISANCE	36 W
TOPOLOGIE	hors ligne

Entrée électrique

CONNEXION D'ENTRÉE	autre
LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE	1 m
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	100-240 V
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	46-70 Hz

Communications

INTERFACE UTILISATEUR	LEDs
------------------------------	------

Environnement

ALTITUDE	2000 m
NIVEAU DE BRUIT	<25 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-85 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

- Onduleur
- Câble d'entrée
- (4) adaptateurs Barrel
- Guide de démarrage rapide

COULEUR	Noir/Blanc
----------------	------------

Ressources

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.

