

Spécifications



La photo est représentative



Eaton 5E700F

Eaton 5E Gen2 UPS FR, 700 VA, 360 W,
Entrée : Française, Sorties : (2) prises FR,
Tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleurs Eaton 5E Gen2
NUMÉRO DE CATALOGUE	5E700F
EAN	3553340704154
LONGUEUR DU PRODUIT	288 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	148 mm
LARGEUR DU PRODUIT	100 mm
POIDS DU PRODUIT	4.3 kg
CONFORMITÉ	CB LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE Cm IEC/EN 62040-3 EAC UKCA Ukr

Spécifications du produit

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

- Régulation automatique de la tension (AVR)
- Économie d'espace grâce à une conception compacte en format tour
- Inclut deux prises françaises

Ressources

TOPOLOGIE

Line-Interactive (« attente active »)

FORME

tour

TYPE DE CONSTRUCTION

Isolé

COULEUR

noir

PUISSANCE EN VA

700 VA

PUISSANCE

360 W

KIT DE MONTAGE RACK

Non

CONTENU DU COLIS

- Démarrage rapide
- Consignes de sécurité

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Oui

BYPASS INTERNE

Non

MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION

Non

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE

Non

FRÉQUENCE PRIMAIRE - MAX

63 Hz

FRÉQUENCE PRIMAIRE - MIN

45 Hz

CONNEXION D'ENTRÉE

Contact de protection (SCHUKO)

LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE

1,2 m

TENSION NOMINALE D'ENTRÉE

230 V par défaut (220/230/240 V)

FRÉQUENCE NOMINALE

50/60 Hz

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

45-63 Hz

PRISE

(2) français

NOMBRE DE RACCORDS DE SORTIE STANDARD FRANÇAIS (TYPE E)	2
TENSION	230 V
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230V
TYPE D'ALIMENTATION	1
TYPE DE TENSION	AC
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'exécution batterie
GESTION DES BATTERIES	Test automatique de la batterie, protection contre les décharges profondes, capacité de démarrage à froid
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 7 Ah
TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Non
INTERFACE ETHERNET	Non
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
INTERFACE UTILISATEUR	LEDs
TYPE D'INTERFACE	Aucun
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non
HUMIDITÉ RELATIVE	0-90 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C
TEMPÉRATURE DE SERVICE - MAX	40 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE - MIN	0 °C
PUISSANCE APPARENTE DE SORTIE	700 VA
TENSION D'ENTRÉE - MAX	300 V
TENSION D'ENTRÉE - MIN	140 V
TENSION DE SORTIE - MAX	257 V
TENSION DE SORTIE - MIN	195 V
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MAX	60 Hz

FRÉQUENCE SECONDAIRE - MIN	50 Hz
QUANTITÉ DE BATTERIES	1
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	95
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	140 - 300 V
FRÉQUENCE DE SORTIE	50/60 Hz
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	195-257 V
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1
CONSOMMATION	18.9 W

PROJECT NAME:
PROJECT NUMBER:
PREPARED BY:
DATE:



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.

