

Spécifications



La photo est représentative



Eaton 5E700I

Eaton 5E Gen2 UPS IEC, 700 VA, 360 W,
Entrée : C14, Sorties : (4) C13, Tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleurs Eaton 5E Gen2
-----------------------	-------------------------

NUMÉRO DE CATALOGUE	5E700I
----------------------------	--------

EAN	3553340704130
------------	---------------

LONGUEUR DU PRODUIT	288 mm
----------------------------	--------

HAUTEUR DU PRODUIT	148 mm
---------------------------	--------

LARGEUR DU PRODUIT	100 mm
---------------------------	--------

POIDS DU PRODUIT	4.14 kg
-------------------------	---------

CONFORMITÉ	CB LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive
-------------------	--

CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 62040-3
-----------------------	--

Spécifications du produit

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

- Régulation automatique de la tension (AVR)
- Économie d'espace grâce à une conception compacte en format tour

TOPOLOGIE	Line-Interactive (« attente active »)
FORME	tour
TYPE DE CONSTRUCTION	Isolé
COULEUR	noir
PUISSANCE EN VA	700 VA
PUISSANCE	360 W
KIT DE MONTAGE RACK	Non<

CONTENU DU COLIS

- (2) câbles de sortie IEC-IEC
- Démarrage rapide
- Consignes de sécurité

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS	Oui
BYPASS INTERNE	Non<
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non<
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Non<
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MAX	63 Hz
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MIN	45 Hz
CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	45-63 Hz
PRISE	(4) C13
NOMBRE DE SORTIES C13	4
TENSION	230 V
TENSION DE SORTIE	230V

Ressources

NOMINALE	
TYPE D'ALIMENTATION	1
TYPE DE TENSION	AC
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
GESTION DES BATTERIES	Test automatique de la batterie, protection contre les décharges profondes, capacité de démarrage à froid
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 7 Ah
TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Non
INTERFACE ETHERNET	Non<
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
INTERFACE UTILISATEUR	LEDs
TYPE D'INTERFACE	Aucun
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non<
HUMIDITÉ RELATIVE	0-90 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C
TEMPÉRATURE DE SERVICE - MAX	40 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE - MIN	0 °C
PUISSANCE APPARENTE DE SORTIE	700 VA
TENSION D'ENTRÉE - MAX	300 V
TENSION D'ENTRÉE - MIN	140 V
TENSION DE SORTIE - MAX	257 V
TENSION DE SORTIE - MIN	195 V
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MAX	60 Hz
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MIN	50 Hz
QUANTITÉ DE BATTERIES	1
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	95
PLAGE DE LA TENSION	140 - 300 V

D'ENTRÉE	
FRÉQUENCE DE SORTIE	50/60 Hz
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	195-257 V
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1
CONSOMMATION	18.9 W

PROJECT NAME:
PROJECT NUMBER:
PREPARED BY:
DATE:



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.

