

Spécifications



La photo est représentative



Eaton 5E700UF

Eaton 5E Gen2 UPS USB FR, 700 VA, 360 W,
entrée: française, sorties: (3) prises
françaises, Tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleurs Eaton 5E Gen2
-----------------------	-------------------------

NUMÉRO DE CATALOGUE	5E700UF
----------------------------	---------

EAN	3553340704208
------------	---------------

LONGUEUR DU PRODUIT	288 mm
----------------------------	--------

HAUTEUR DU PRODUIT	148 mm
---------------------------	--------

LARGEUR DU PRODUIT	100 mm
---------------------------	--------

POIDS DU PRODUIT	4.33 kg
-------------------------	---------

CONFORMITÉ

CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive

CERTIFICATIONS

IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
Cm
IEC/EN 62040-3
EAC
UKCA
Ukr

Spécifications du produit

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

- Régulation automatique de la tension (AVR)
- Économie d'espace grâce à une conception compacte en format tour
- Port USB compatible HID, pour une intégration automatique avec les systèmes d'exploitation les plus utilisés (Windows/Mac OS/Linux)
- Inclut deux prises françaises

TOPOLOGIE	Ligne interactive
FORME	tour
TYPE DE CONSTRUCTION	Modèle autonome
COULEUR	noir
PUISSANCE EN VA	700 VA
PUISSANCE	360 W
KIT DE MONTAGE RACK	Non

CONTENU DU COLIS

- Démarrage rapide
- Consignes de sécurité

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS	Oui
BYPASS INTERNE	Non
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MAX	63 Hz
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MIN	45 Hz
CONNEXION D'ENTRÉE	Contact de protection (SCHUKO)
LONGUEUR DU CORDON	1,2 m

Ressources

D'ENTRÉE	
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230V par défaut (220/230/240V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	45-63 Hz
PRISE	(2) français
NOMBRE DE RACCORDS DE SORTIE STANDARD FRANÇAIS (TYPE E)	2
TENSION	230 V
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V
TYPE D'ALIMENTATION	1
TYPE DE TENSION	AC
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'exécution
GESTION DES BATTERIES	Test automatique de la batterie, protection contre les décharges profondes, capacité de démarrage à froid
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 7 Ah
TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	Port USB (compatible HID)
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Non
INTERFACE ETHERNET	Non
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l'onduleur)
INTERFACE UTILISATEUR	LEDs
TYPE D'INTERFACE	USB
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non

HUMIDITÉ RELATIVE	0-90% sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C (32° à 104°F)
TEMPÉRATURE DE SERVICE - MAX	40 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE - MIN	0 °C
PUISSANCE APPARENTE DE SORTIE	700 VA
TENSION D'ENTRÉE - MAX	300 V
TENSION D'ENTRÉE - MIN	140 V
TENSION DE SORTIE - MAX	257 V
TENSION DE SORTIE - MIN	195 V
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MAX	60 Hz
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MIN	50 Hz
QUANTITÉ DE BATTERIES	1
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	95
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	140 - 300 V
FRÉQUENCE DE SORTIE	50/60 Hz
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	195-257 V
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1
CONSOMMATION	18.9 W

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Tous droits réservés.