

Spécifications

Eaton 5P1550GR-L



Alimentation sans interruption Eaton 5P, Global, Onduleur 1U, 1550 VA, 1 100 W, Entrée : (1) C14, Sorties : (6) C13, Montage sur rack/montage mural, Batterie lithium-ion, Onde sinusoïdale vraie, carte réseau en option

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 5P
NUMÉRO DE CATALOGUE	5P1550GR-L
CODE DE MODÈLE	Eaton 5P1550 Lithium-ion Rack 1U
UPC	743172090409
LONGUEUR DU PRODUIT	21.8 in
HAUTEUR DU PRODUIT	1.7 in
LARGEUR DU PRODUIT	17.2 in
POIDS DU PRODUIT	36 lb
CONFORMITÉ	FCC Partie 15 Classe A sous partie B Sections 15.107b, 15.109b Conformité RoHS Marquage CE
CERTIFICATIONS	UL 1778 UL 497A Répertoire cUL Répertoire cULus CEI 62040-2 C1-C2 / EN 55024 / CISPR22 Classe B / FCC Partie 15 Classe B
NOTES DE CATALOGUE	5P1U

Spécifications du produit

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES	Onduleur Eaton 5P avec batteries Lithium Ion
TOPOLOGIE	Line-Interactive
FORME	Rack
TAILLE DU RACK	1U
TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
COULEUR	Noir/argent
PUISSANCE EN VA	1 550 VA
PUISSANCE	1 100 W
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
CONTENU DU COLIS	• Alimentation sans interruption ASI (UPS en anglais) • Guide de démarrage rapide • Câble USB • Câble série RS-232 • Kit de rail à 4 montants • (2) câbles IEC-IEC • Système de verrouillage de câble •
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MAX	70 Hz
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MIN	47 Hz
CONNEXION D'ENTRÉE	C14
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	47-70 Hz (système 50 Hz), 56,5-70 Hz (système 60 Hz), 40-70 Hz en mode faible sensibilité
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	1
PRISE	(6) C13
NOMBRE DE SORTIES C13	6
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION	230V
TENSION DE SORTIE	230V défaut

Ressources

NOMINALE	(200/208/220/230/240V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TYPE DE TENSION	AC
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
GESTION DES BATTERIES	Système de gestion des batteries intégrés (BMS) pour régulation en température & gestion du vieillissement
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	None; See Eaton 5PX UPS for extended runtimes options
GARANTIE STANDARD USINE	• 2-YEAR FACTORY WARRANTY • -2 years • -Parts, electronics, and batteries coverage • -Standard ground shipping • -Technical support
PLANS DE SERVICES ÉTENDUS	• ADVANCED DEPOT EXCHANGE • -5-YEAR DEPOT REPAIR: 5SW5Y-1500UC • -Expedited parts coverage for 5 years • -Parts, electronics and UPS batteries coverage • -Next business day shipping • -Technical support • • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-2509UC • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years • -Parts, electronics

- and UPS batteries coverage
- -Eaton on-site labor coverage
- -24x7 coverage, next day response
- -Next day shipping
- -Technical support
-
- 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-2509UC
- -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -24x7 on-site labor coverage, next day response
- -Next day shipping
- -Technical support

AUTONOMIE À DEMI-CHARGE	11 min
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	Ports RS-232 (RJ45) ; USB comme port standard (HID). Câbles de 6 pi (2 m) RS-232 et USB inclus
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Une fente ; La carte réseau Gigabit (Network-M2) est en option
INTERFACE ETHERNET	Non
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Manager
INTERFACE UTILISATEUR	Écran graphique LCD
TYPE D'INTERFACE	autre
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
ALTITUDE	Jusqu'à 3 000 m (10 000 pieds) sans déclassement
VALEUR BTU	Online : 113, Batterie 714
NIVEAU DE BRUIT	<45 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-90 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C
MODE DE POSE	Montage en rack
TENSION D'ENTRÉE - MAX	294 V

TENSION D'ENTRÉE - MIN	150 V
TENSION DE SORTIE - MAX	240 V
TENSION DE SORTIE - MIN	200 V
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MAX	60 Hz
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MIN	50 Hz
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	97
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	160-294 V (réglable à 150 V-294 V)
FRÉQUENCE DE SORTIE	50 - 60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,7
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1
AUTONOMIE À PLEINE CHARGE	4 min
CONSOMMATION	66 W

PROJECT NAME:
PROJECT NUMBER:
PREPARED BY:
DATE:



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.

