

Spécifications

Eaton 5P850IRNG2



Onduleur Eaton 5P Gen2, 850 VA, 680 W, entrée : C14, sorties : (4) C13, Rack, 1U, carte réseau

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 5P Gen2
-----------------------	------------------------

NUMÉRO DE CATALOGUE	5P850IRNG2
----------------------------	------------

EAN	3553340710391
------------	---------------

LONGUEUR DU PRODUIT	509 mm
----------------------------	--------

HAUTEUR DU PRODUIT	43.2 mm
---------------------------	---------

LARGEUR DU PRODUIT	438 mm
---------------------------	--------

POIDS DU PRODUIT	13.78 kg
-------------------------	----------

CONFORMITÉ

LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive

CERTIFICATIONS

IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Batterie	
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
TYPE DE BATTERIE	Plomb étanche, Sans entretien
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
QUANTITÉ DE BATTERIES	4
GESTION DES BATTERIES	Méthode de recharge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur), test automatique de batterie, protection contre les décharges profondes
PUISSANCE DE LA BATTERIE	6 V / 7 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non

Sortie électrique	
CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60 Hz
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	160-294 V (réglable à 150 V-294 V)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 Hz en mode à faible sensibilité

Entrée électrique	
TENSION	230 V
PRISE	(4) C13
PUISSANCE	680
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	230 V (+6 %/-10 %)
FRÉQUENCE DE SORTIE	50/60 Hz
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
TOPOLOGIE	Line-Interactive (« attente active »)

Communication	
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	- Port USB (compatible HID) - Port Série (RS232) - Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt et l'arrêt à distance - Contacts secs (2 sorties, optocoupleur, RJ)
INTERFACE ETHERNET	Oui
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un logement pour carte de communication en option
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Suite logicielle Eaton Brightlayer
TYPE D'INTERFACE	autre

Environnement

ALTITUDE	3 000 m
NIVEAU DE BRUIT	<35 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C
VALEUR BTU	Online : 46, Batterie : 307 BTU/heure
HUMIDITÉ RELATIVE	0-90 % sans condensation

Caractéristiques additionnelles

FORME	Rack
TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
BOÎTIER	Noir/argent
CONTENU DU COLIS	• Kit de montage rack • Système de verrouillage de câble • Câble USB • (2) câbles IEC-IEC • Guide de démarrage rapide • Consignes de sécurité • Carte réseau
PHASE (SORTIE)	1
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
TAILLE DU RACK	1U
COULEUR	Noir/argent
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	98
PHASE (ENTRÉE)	1

Ressources

BROCHURES	Eaton 5P Gen2 UPS datasheet
DECLARATIONS OF CONFORMITY	EU Declaration of conformity Eaton 5P Gen2 UPS
GUIDE UTILISATEUR	Eaton 5P Gen2 Rack - Advanced user guide Eaton 5P Gen2 Quick Start Guide

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

