

Spécifications

Eaton 5PX1500IRT2UG2



UPS Eaton 5PX gén. 2, 1500 VA, 1500 W,
entrée : C14, sortie : (8) C13, rack/tour, 2U

La photo est représentative



Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 5PX Gen2
-----------------------	-------------------------

NUMÉRO DE CATALOGUE	5PX1500IRT2UG2
----------------------------	----------------

CODE DE MODÈLE	Eaton 5PX 1500i RT2U G2
-----------------------	-------------------------

UPC	743172104861
------------	--------------

LONGUEUR DU PRODUIT	448 mm
----------------------------	--------

HAUTEUR DU PRODUIT	85.5 mm
---------------------------	---------

LARGEUR DU PRODUIT	438 mm
---------------------------	--------

POIDS DU PRODUIT	22.4 kg
-------------------------	---------

CONFORMITÉ	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Conformité RoHS REACH UL 1778 CSA 22,2
-------------------	---

CERTIFICATIONS	CE cTUVus EAC Cm UKCA Ukr KCC Certifié ENERGY STAR
-----------------------	---

Batterie	
TYPE DE BATTERIE	Plomb étanche, Sans entretien
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'exécution
REPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
QUANTITÉ DE BATTERIES	4
GESTION DES BATTERIES	Méthode de charge ABM et à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur), test automatique de la batterie, protection contre les décharges profondes, reconnaissance automatique des modules de batterie externes.
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 9 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui

Entrée électrique	
CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60 Hz
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	160-294 V (réglable à 150 V-294 V)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 Hz en mode à faible sensibilité

Sortie électrique	
PRISE	(8) C13
TENSION	230 V
PUISSANCE	1500 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	1
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	230 V (+6 %/-10 %)
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	0
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Ligne interactive
PUISSANCE EN VA	1500 VA

Communications	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	• Port USB (compatible HID) • Port Série (RS232) • Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt et l'arrêt à distance • Mini-bornier pour relais de sortie • Contacts secs (3 sorties, une entrée, par optocoupleur, DB9)
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur à cristaux liquides graphique multilingue
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un emplacement pour carte de communication

Environnement

ALTITUDE	3 000 m
NIVEAU DE BRUIT	<40 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C (32° à 104 °F), batteries recommandées max. 25 °C (77 °F)
HUMIDITÉ RELATIVE	0-90% sans condensation

Ressources

GUIDE UTILISATEUR	Eaton 5PX Gen2 - Advanced User Guide_FR
	Eaton 5PX Gen2 - Quickstart guide
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	Eaton 5PX Gen2 - EU Declaration of Conformity

en option

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

Eaton Intelligent Power
Manager (IPM), Eaton
Intelligent Power Protector
(IPP)

TYPE D'INTERFACE

autre

Caractéristiques complémentaires

TYPE DE CONSTRUCTION

Dispositif de 482,6 mm (19
pouces)

CONTENU DU COLIS

- Kit de montage rack
- (2) supports pour montage tour
- Système de verrouillage de câble
- Câble USB
- Câble série
- (2) câbles IEC-IEC
- Guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité

PHASE (SORTIE)

1

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE

Oui

COULEUR

Noir/argent

EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE

98

KIT DE MONTAGE RACK

Oui

PHASE (ENTRÉE)

1

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

