

Spécifications



La photo est représentative



Eaton 5S1000I

UPS Eaton 5S, 1000 VA, 600 W, entrée : C14, sorties : (4) C13, (4) C13 - ondes de choc uniquement, tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 5S
NUMÉRO DE CATALOGUE	5S1000I
UPC	743172436962
LONGUEUR DU PRODUIT	382 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	250 mm
LARGEUR DU PRODUIT	87 mm
POIDS DU PRODUIT	9.22 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1
	IEC/EN 62040-2
	CE
	EAC



Powering Business Worldwide

Battery	
TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
QUANTITÉ DE BATTERIES	2
GESTION DES BATTERIES	Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12V / 7Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non

Electrical input	
CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	175-275 V
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	46-70 Hz

Environmental	
ALTITUDE	2000 m
NIVEAU DE BRUIT	<25 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 35°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-85 % sans condensation

Electrical output	
PRISE	(4) C13, (4) C13 - ondes de choc uniquement
TENSION	230 V
PUISSANCE	600 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,6
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	184-276 V
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230V
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Line-Interactive (« attente active »)
PUISSANCE EN VA	1000 VA

Communications	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	Port USB (compatible HID)
INTERFACE ETHERNET	Non<
INTERFACE UTILISATEUR	LEDs
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non<
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l'onduleur)
TYPE D'INTERFACE	USB

Additional specifications	
TYPE DE CONSTRUCTION	Isolé
CONTENU DU COLIS	(2) câbles IEC-IEC - Câble USB - Manuel de

	l'utilisateur
	• Consignes de sécurité
PHASE (SORTIE)	1
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	noir
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	97
KIT DE MONTAGE RACK	Non<
PHASE (ENTRÉE)	1
PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS	Oui

Ressources

BROCHURES	Fiche Produit Onduleur Eaton 5S 550/700/1000/1500 VA
	Brochure - Onduleurs Line Interactive Eaton
GUIDE UTILISATEUR	Eaton 5S 500/700/1000/1500 VA - Installation and user manual (multiple languages)
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU DoC Eaton 5S

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

