

Spécifications



La photo est représentative



Eaton 5SC1000I

UPS Eaton 5SC, 1000 VA, 700 W, entrée : C14, sorties : (8) C13, tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 5SC
-----------------------	--

NUMÉRO DE CATALOGUE	5SC1000I
----------------------------	----------

CODE DE MODÈLE	Eaton 5SC 1000i
-----------------------	-----------------

UPC	743172045164
------------	--------------

LONGUEUR DU PRODUIT	150 mm
----------------------------	--------

HAUTEUR DU PRODUIT	210 mm
---------------------------	--------

LARGEUR DU PRODUIT	340 mm
---------------------------	--------

POIDS DU PRODUIT	11.1 kg
-------------------------	---------

CONFORMITÉ	Marquage CE TUV
-------------------	--------------------

CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus
-----------------------	--

Batterie	
TYPE DE BATTERIE	Sans entretien, sans acide (remplaçable)
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
REPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
QUANTITÉ DE BATTERIES	2
GESTION DES BATTERIES	Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur), Protection contre les décharges profondes
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 9 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	non

Entrée électrique	
CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230V par défaut (220/230/240V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60 Hz
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	184-276 V
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	45 à 55 Hz (système 50 Hz), 55 à 65 Hz (système 60 Hz)

Environnement	
ALTITUDE	2000 m
NIVEAU DE BRUIT	<40 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0-90 % sans condensation
HUMIDITÉ RELATIVE	0-90 % sans condensation

Sortie électrique	
PRISE	(8) C13
TENSION	230 V
PUISSANCE	700 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,7
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	230 V (+6%/-10%)
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230V par défaut (220/230/240V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Line-Interactive
PUISSANCE EN VA	1000 VA

Communications	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	- Port USB (conforme HID) - Port Série RS-232
INTERFACE ETHERNET	Non
INTERFACE UTILISATEUR	Écran LCD
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Protection électrique intelligente Eaton
TYPE D'INTERFACE	autre

Caractéristiques complémentaires	
TYPE DE CONSTRUCTION	Modèle autoportant
BOÎTIER	Noir
CONTENU DU COLIS	- Câble USB - Câble série (2) câbles IEC-IEC

- guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité

PHASE (SORTIE)	1
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	noir
EFFICACITÉ	96
KIT DE MONTAGE RACK	Non
PHASE (ENTRÉE)	1

Ressources

BROCHURES

[Fiche Produit Onduleur Eaton 5SC](#)

GUIDE UTILISATEUR

[Eaton 5SC UPS - 500i/750i/1000i/1500i - Installation and user manual \(multiple languages\)](#)

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

[EU DoC Eaton 5SC](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
[Eaton.com](#)

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

