

Spécifications



La photo est représentative



Eaton 5SC1500I

UPS Eaton 5SC, 1500 VA, 1050 W, entrée : C14, sorties : (8) C13, tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 5SC
-----------------------	--

NUMÉRO DE CATALOGUE	5SC1500I
----------------------------	----------

UPC	743172045171
------------	--------------

LONGUEUR DU PRODUIT	410 mm
----------------------------	--------

HAUTEUR DU PRODUIT	210 mm
---------------------------	--------

LARGEUR DU PRODUIT	150 mm
---------------------------	--------

POIDS DU PRODUIT	15.2 kg
-------------------------	---------

CONFORMITÉ	Marquage CE TUV
-------------------	--------------------

CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus
-----------------------	--

Batterie	
TYPE DE BATTERIE	Plomb étanche, Sans entretien
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
QUANTITÉ DE BATTERIES	3
GESTION DES BATTERIES	Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur), Protection contre les décharges profondes
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 9 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	non

Entrée électrique	
CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60 Hz
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	184-276 V
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	45 à 55 Hz (système 50 Hz), 55 à 65 Hz (système 60 Hz)

Environnement	
ALTITUDE	2000 m
NIVEAU DE BRUIT	<40 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0-90 % sans condensation
HUMIDITÉ RELATIVE	0-90 % sans condensation

Sortie électrique	
PRISE	(8) C13
TENSION	230 V
PUISSANCE	1 050 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,7
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	230 V (+6 %/-10 %)
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (220/230/240 V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Line-Interactive (« attente active »)
PUISSANCE EN VA	1500 VA

Communications	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	- Port USB (conforme HID) - Port Série RS-232
INTERFACE ETHERNET	Non<
INTERFACE UTILISATEUR	Écran LCD
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non<
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Protection électrique intelligente Eaton
TYPE D'INTERFACE	autre

Caractéristiques complémentaires	
TYPE DE CONSTRUCTION	Isolé
BOÎTIER	noir
CONTENU DU COLIS	- Câble USB - Câble série (2) câbles IEC-IEC

- guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité

PHASE (SORTIE)	1
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	noir
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	97
KIT DE MONTAGE RACK	Non<
PHASE (ENTRÉE)	1

Ressources

BROCHURES

[Fiche Produit Onduleur Eaton 5SC](#)

GUIDE UTILISATEUR

[Eaton 5SC UPS - 500i/750i/1000i/1500i - Installation and user manual \(multiple languages\)](#)

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

[EU DoC Eaton 5SC](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Tous droits réservés.