

Spécifications

Eaton 5SC1500IR



UPS Eaton 5SC, 1500 VA, 1050 W, entrée : C14, sorties : (8) C13, rack, 2U

La photo est représentative



Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 5SC
NUMÉRO DE CATALOGUE	5SC1500IR
UPC	743172088338
LONGUEUR DU PRODUIT	405 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	86.2 mm
LARGEUR DU PRODUIT	440 mm
POIDS DU PRODUIT	17.78 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE TUV
CERTIFICATIONS	UL 1778 IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus

Batterie	
TYPE DE BATTERIE	Plomb étanche, Sans entretien
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
QUANTITÉ DE BATTERIES	3
GESTION DES BATTERIES	Méthode de recharge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur), test automatique de batterie, protection contre les décharges profondes
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 9 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non

Entrée électrique	
CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60 Hz
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	184-276 V
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	45 à 55 Hz (système 50 Hz), 55 à 65 Hz (système 60 Hz)

Sortie électrique	
PRISE	(8) C13
TENSION	230 V
PUISSANCE	1 050 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,7
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	230 V (+6 %/-10 %)
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (220/230/240 V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Line-Interactive (« attente active »)
PUISSANCE EN VA	1500 VA

Communications	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	• Port USB (compatible HID) • Port Série (RS232) • Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt et l'arrêt à distance • Contacts secs (2 sorties, optocoupleur, RJ)
INTERFACE ETHERNET	Non<
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur LCD
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un logement pour carte de communication en option
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
TYPE D'INTERFACE	autre

Environnement

ALTITUDE	3 000 m
NIVEAU DE BRUIT	<40 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0-90 % sans condensation
HUMIDITÉ RELATIVE	0-90 % sans condensation

Ressources

BROCHURES [Fiche Produit Onduleur Eaton 5SC](#)

GUIDE UTILISATEUR [Eaton 5SC 1000i Rack2U/1500i Rack2U/2200i RT2U/3000i RT2U - Manuel d'installation et d'utilisation](#)

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ [EU DoC Eaton 5SC](#)

Caractéristiques complémentaires

TYPE DE CONSTRUCTION Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)

BOÎTIER Noir

CONTENU DU COLIS

- Kit de montage rack
- Système de verrouillage de câble
- Câble USB
- Câble série
- (2) câbles IEC-IEC
- Guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité
-

PHASE (SORTIE) 1

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE Oui

COULEUR noir

EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE 97

KIT DE MONTAGE RACK Oui

PHASE (ENTRÉE) 1

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

