


Spécifications



La photo est représentative



Eaton 93T30KMBSB

Onduleur Eaton 93T, onduleur tour on-line, 30 kVA, entrée/sortie triphasée, facteur de puissance unitaire, bypass de maintenance intégré, espace pour batteries internes

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Eaton 93T UPS
-----------------------	---------------

NUMÉRO DE CATALOGUE	93T30KMBSB
----------------------------	------------

CODE DE MODÈLE	93T 30kVA IB
-----------------------	--------------

EAN	6430070724089
------------	---------------

LONGUEUR DU PRODUIT	740 mm
----------------------------	--------

HAUTEUR DU PRODUIT	1328 mm
---------------------------	---------

LARGEUR DU PRODUIT	380 mm
---------------------------	--------

POIDS DU PRODUIT	140.5 kg
-------------------------	----------

CONFORMITÉ	Marquage CE Conformité RoHS CB
-------------------	--------------------------------------

CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001 Normes de système de gestion
-----------------------	--



Powering Business Worldwide

Battery	
BATTERIES REMPLAÇABLES PAR L'UTILISATEUR	Non
DÉMARRAGE SUR BATTERIE	Oui
CONNEXION DE BATTERIE EXTERNE	Raccordement fixe
BATTERIE INTERNE INCLUSE	Aucun kit disponible
TYPE DE CHARGEUR DE BATTERIE	Technologie ABM
AUTONOMIE À DEMI-CHARGE	0 min
AUTONOMIE A PLEINE CHARGE	0

Electrical Input	
PHASE (ENTRÉE)	3
CONNEXION D'ENTRÉE	Connexion fixe
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	400V default (380/400/415V)
TENSION D'ENTRÉE - MIN	380 V
TENSION D'ENTRÉE - MAX	415 V
FRÉQUENCE D'ENTRÉE - MIN	50 Hz
FRÉQUENCE D'ENTRÉE - MAX	60 Hz
FRÉQUENCE SECONDAIRE MIN	50 Hz
FRÉQUENCE SECONDAIRE MAX	60 Hz

Electrical output	
TOPOLOGIE	En ligne
PUISSANCE	30 kW
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES EN KVA	30 kVA
PUISSANCE APPARENTE DE SORTIE	30000 VA
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	1
TENSION DE SORTIE - MIN	380 V
TENSION DE SORTIE - MAX	415 V
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	2 %
FRÉQUENCE DE SORTIE	50 Hz (50/60 Hz programmable)
TYPE D'ALIMENTATION	AC
PHASE (SORTIE)	3

Communication	
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	Modèle autonome
NOMBRE D'EMPLACEMENTS POUR CARTE DE COMMUNICATION	2
INTERFACE UTILISATEUR (HMI)	Écran tactile
TYPE D'INTERFACE	Autre
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui

Additional specifications

FORME	Tour
TYPE DE CONSTRUCTION	Isolé
EFFICACITÉ (MODE EFFICACITÉ AMÉLIORÉE)	99 %
RENDEMENT EN MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	99 %
CONTENU DU COLIS	• Onduleur (UPS) • Manuel de l'utilisateur • Consignes de sécurité
PHASE (ENTRÉE)	3
PHASE (SORTIE)	3
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
ALARMES SONORES	Oui
MODULES D'ALIMENTATION REMPLAÇABLES À CHAUD	Non<
SNMP	Non<
TEMPS DE TRANSITION À PLEINE CHARGE	0 s
TYPE D'INTERFACE	Autre
PARALLÉLISABLE	Parallèle pour la capacité et la redondance
NOMBRE D'UNITÉS PARALLÈLES	4
FONCTIONNALITÉ INTÉGRÉE	Gestion du réseau
MODE D'EFFICACITÉ AMÉLIORÉ	ESS
CONTOURNEMENT DE MAINTENANCE INTERNE	Oui

Ressources

CARACTÉRISTIQUES	Eaton 93T 15-80 kVA Technical Specification
CONDITIONS DE GARANTIE	Eaton 3-phase UPS Extended Connected Warranty Datasheet Eaton 3-phase UPS Extended On-site Warranty Datasheet
GUIDE UTILISATEUR	Eaton 93T Declaration of conformity Eaton 93T Guide d'installation et d'utilisation
SCHÉMAS	Eaton 93T Site planning data

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

