

Spécifications



La photo est représentative



Eaton 9E1000I

UPS Eaton 9E, 1000 VA, 800 W, entrée : C14, sortie : (4) C13, tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 9E
NUMÉRO DE CATALOGUE	9E1000I
UPC	786689166564
LONGUEUR DU PRODUIT	356 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	228 mm
LARGEUR DU PRODUIT	144 mm
POIDS DU PRODUIT	22.1 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE TUV
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

Spécifications du produit

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

- Topologie double conversion
- Surveillance en permanence l'état de l'alimentation et régule la tension et la fréquence
- Bypass interne permettant la continuité du service en cas de défaillance de l'onduleur ou d'un court-circuit en aval
- Écran LCD affichant le statut et les indications en temps réel
- Compatible avec les infrastructures virtualisées (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)

TOPOLOGIE	Online/Double conversion
-----------	--------------------------

FORME	tour
-------	------

TYPE DE CONSTRUCTION	Modèle autoportant
----------------------	--------------------

COULEUR	noir
---------	------

PUISSANCE EN VA	1000 VA
-----------------	---------

PUISSANCE	800 W
-----------	-------

KIT DE MONTAGE RACK	Non
---------------------	-----

CONTENU DU COLIS

- Onduleur
- Câble USB
- Câble série
- Guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité

BYPASS INTERNE	Oui
----------------	-----

MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non
--	-----

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
----------------------------	-----

FRÉQUENCE PRIMAIRE - MAX	70 Hz
--------------------------	-------

FRÉQUENCE PRIMAIRE - MIN	40 Hz
--------------------------	-------

Ressources

DECLARATIONS OF CONFORMITY

[EU Declaration of Conformity](#)

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

[EU declaration of conformity Eaton 9E UPS](#)

CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230V par défaut (220/230/240V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50 - 60 Hz
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
PRISE	(4) C13
NOMBRE DE SORTIES C13	4
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION	230 V
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230V par défaut (220/230/240V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TYPE DE TENSION	AC
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
GESTION DES BATTERIES	• Test de batterie automatique • Protection contre les décharges profondes
REPLACEMENT DE LA BATTERIE	Batteries remplaçables à chaud
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 9 Ah
TYPE DE BATTERIE	Étanche, plomb-acide
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui
AUTONOMIE À DEMI-CHARGE	11.5 min
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	• Port USB (compatible HID) • Port Série (RS232) • Emplacement pour carte de communication
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un logement pour carte de communication en option
INTERFACE ETHERNET	Non
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur LCD
TYPE D'INTERFACE	autre
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non
ALTITUDE	3000 m
VALEUR BTU	En ligne : 300
NIVEAU DE BRUIT	<37 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40 °C (32° à 104°F)
TENSION D'ENTRÉE - MAX	300 V
TENSION D'ENTRÉE - MIN	100 V
TENSION DE SORTIE - MAX	240 V
TENSION DE SORTIE - MIN	220 V
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MAX	60 Hz
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MIN	50 Hz
QUANTITÉ DE BATTERIES	2
EFFICACITÉ	94
EFFICACITÉ (MODE ÉCO)	97
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176-300 V (100 V-300 V avec déclassement)
FRÉQUENCE DE SORTIE	50 - 60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,8
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	220/230/240 V +/- 2%
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1
AUTONOMIE À PLEINE CHARGE	5 min
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	3
CONSOMMATION	98.9 W

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

