

Spécifications



La photo est représentative



Eaton 9E2000I

UPS Eaton 9E, 2000 VA, 1600 W, entrée : C14, sortie : (6) C13, tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 9E
NUMÉRO DE CATALOGUE	9E2000I
UPC	786689166571
LONGUEUR DU PRODUIT	399 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	330 mm
LARGEUR DU PRODUIT	190 mm
POIDS DU PRODUIT	15.8 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE TUV
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC



Powering Business Worldwide

Spécifications du produit

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

- Topologie on-line double conversion
- Surveillance en permanence l'état de l'alimentation et régule la tension et la fréquence
- Bypass interne permettant la continuité du service en cas de défaillance de l'onduleur ou d'un court-circuit en aval
- Écran LCD affichant le statut et les indications en temps réel
- Compatible avec les environnements virtuels (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
- Sauvegarde longue durée avec jusqu'à 4 EBM en option

TOPOLOGIE	Online/Double conversion
FORME	tour
TYPE DE CONSTRUCTION	Modèle autoportant
COULEUR	noir
PUISSANCE EN VA	2 000 VA
PUISSANCE	1 600 W
KIT DE MONTAGE RACK	Non

CONTENU DU COLIS

- Alimentation sans interruption
- Câble USB
- Câble série
- guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité

BYPASS INTERNE	Oui
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non
FONCTION ARRÊT	Oui

Ressources

DECLARATIONS OF CONFORMITY

[EU Declaration of Conformity](#)

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

[EU declaration of conformity Eaton 9E UPS](#)

AUTOMATIQUE	
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MAX	70 Hz
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MIN	40 Hz
CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230V par défaut (220/230/240V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50 - 60 Hz
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
PRISE	(6) C13
NOMBRE DE SORTIES C13	6
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION	230 V
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230V par défaut (220/230/240V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TYPE DE TENSION	AC
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
GESTION DES BATTERIES	• test de batterie automatique • Protection contre les décharges profondes
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Batteries remplaçables à chaud
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 7 Ah
TYPE DE BATTERIE	Étanche, plomb-acide
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	oui
AUTONOMIE À DEMI-CHARGE	16 min
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	• Port USB (conforme HID) • Port Série RS-232 • Emplacement pour carte de communication

EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un slot pour carte de communication en option
INTERFACE ETHERNET	Non
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
INTERFACE UTILISATEUR	Écran LCD
TYPE D'INTERFACE	autre
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non
ALTITUDE	3000 m
VALEUR BTU	En ligne : 491
NIVEAU DE BRUIT	<37 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40 °C (32° à 104°F)
TENSION D'ENTRÉE - MAX	300 V
TENSION D'ENTRÉE - MIN	100 V
TENSION DE SORTIE - MAX	240 V
TENSION DE SORTIE - MIN	220 V
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MAX	60 Hz
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MIN	50 Hz
QUANTITÉ DE BATTERIES	6
EFFICACITÉ	91
EFFICACITÉ (MODE ÉCO)	97,5
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176-300 V (100 V-300 V avec déclassement)
NOMBRE DE COFFRETS DE BATTERIE MAX.	4
FRÉQUENCE DE SORTIE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,8
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	220/230/240 V +/- 2%
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1
AUTONOMIE À PLEINE CHARGE	7 min.
DISTORSION DE TENSION	3

À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	
CONSOMMATION	158.2 W

PROJECT NAME:
PROJECT NUMBER:
PREPARED BY:
DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

