

Spécifications

Eaton 9PX1500IRT2U-L

UPS Eaton 9PX, lithium, 1500 VA, 1500 W,
entrée : C14, sorties : (8) C13, rack/tour, 2U



Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 9PX
NUMÉRO DE CATALOGUE	9PX1500IRT2U-L
CODE DE MODÈLE	Eaton 9PX 1500i RT2U Li-Ion
UPC	743172105479
LONGUEUR DU PRODUIT	450 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	86.5 mm
LARGEUR DU PRODUIT	440 mm
POIDS DU PRODUIT	15.8 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE

Battery	
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
REPLACEMENT DE LA BATTERIE	Batteries internes et modules de batterie étendus (EBM) remplaçables sous tension « à chaud »
GESTION DES BATTERIES	- Batteries lithium-ion avec système de gestion de la batterie - Reconnaissance automatique des modules batteries externes (EBM)
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui

Electrical input	
CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176 -276 V (100-276 V avec déclassement)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz

Electrical output	
PRISE	(8) C13
TENSION	230 V
PUISSANCE	1500 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	1
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	200/208/220/230/240 V +/- 1%
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	3
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Online/Double conversion
PUISSANCE EN VA	1500 VA

Communications	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	- Port USB (compatible HID) - Port Série (RS232) - Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance - Mini-bornier pour la mise hors tension à distance - Mini-bornier pour relais de sortie - Contacts secs (3 sorties, une entrée, par optocoupleur, DB9)
INTERFACE ETHERNET	Non<
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur à cristaux liquides graphique multilingue
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un logement pour carte de communication en option

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
TYPE D'INTERFACE	autre

Environmental

ALTITUDE	3 000 m
NIVEAU DE BRUIT	<35 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-96 % sans condensation

Additional specifications

TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
CONTENU DU COLIS	• Alimentation sans interruption (ASI - onduleur - UPS en anglais) • (2) câbles de sortie IEC-IEC • Câble USB • Câble série • (2) supports pour montage 19 • (2) Kit de montage en rack • (2) supports pour montage tour • Système de verrouillage de câble • Consignes de sécurité • Guide de démarrage rapide
PHASE (SORTIE)	1
BYPASS INTERNE	Oui
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	Noir/argent
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	92,5
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
PHASE (ENTRÉE)	1
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non<

Ressources

FICHES TECHNIQUES [Onduleurs Eaton 9PX Lithium-ion 1500 VA - 3000 VA](#)

GUIDE UTILISATEUR [Eaton 9PX Lithium-Ion Advanced Users Guide](#)
[Eaton 9PX Lithium-Ion UPS Quick Start Guide](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
[Eaton.com](#)

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

