

Spécifications

Eaton 9PX2200IRTN-L



UPS Eaton 9PX Lithium Netpack, 2200 VA, 2200 W, entrée : C20, sorties : (8) C13, (2) C19, rack/tour, 2U carte réseau incluse

La photo est représentative



Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 9PX
NUMÉRO DE CATALOGUE	9PX2200IRTN-L
CODE DE MODÈLE	Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack Li-Ion
UPC	743172105844
LONGUEUR DU PRODUIT	605 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	86.5 mm
LARGEUR DU PRODUIT	440 mm
POIDS DU PRODUIT	22.2 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE



Powering Business Worldwide

Battery

TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Batteries internes remplaçables « à chaud » (sous tension) et modules de batterie étendus (EBM)
GESTION DES BATTERIES	- Batteries lithium-ion avec système de gestion de la batterie - Reconnaissance automatique des modules batteries externes (EBM)
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui

Electrical input

CONNEXION D'ENTRÉE	C20
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE	1,8 m
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176 -276 V (100-276 V avec déclassement)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz

Electrical output

PRISE	(8) C13, (2) C19
TENSION	230 V
PUISSANCE	2200 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	1
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	200/208/220/230/240 V +/- 1%
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	3
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Online/Double conversion
PUISSANCE EN VA	2 200 VA

Communications

INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Oui
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	- Port USB (compatible HID) - Port Série (RS232) - Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance - Mini-bornier pour la mise hors tension à distance - Mini-bornier pour relais de sortie - Contacts secs (3 sorties, une entrée, par optocoupleur, DB9)
INTERFACE ETHERNET	Oui
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur graphique LCD multilingue
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un slot, carte réseau incluse
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton

Environmental	
ALTITUDE	3 000 m
NIVEAU DE BRUIT	<40 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-96 % sans condensation

	Intelligent Power Protector (IPP)
TYPE D'INTERFACE	autre

Additional specifications	
TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
CONTENU DU COLIS	• Onduleur • Câble d'entrée • (2) câbles de sortie IEC-IEC • Carte de gestion réseau • Câble USB • Câble série • (2) supports pour montage tour • (2) supports pour montage 19 • (2) Kit de montage rack • Système de verrouillage de câble • Consignes de sécurité • Guide de démarrage rapide
PHASE (SORTIE)	1
BYPASS INTERNE	Oui
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	Noir/argent
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	93
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
PHASE (ENTRÉE)	1
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non<

Ressources

FICHES TECHNIQUES [Onduleurs Eaton 9PX Lithium-ion 1500 VA - 3000 VA](#)

GUIDE UTILISATEUR [Eaton 9PX Lithium-Ion Advanced Users Guide](#)
[Eaton 9PX Lithium-Ion UPS Quick Start Guide](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
[Eaton.com](#)

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

