

Spécifications

Eaton 9PX3000IRT2U-L



UPS Eaton 9PX, lithium, 3000 VA, 3000 W, entrée : C20, sorties : (8) C13, (2) C19, rack/tour, 2U



Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 9PX
NUMÉRO DE CATALOGUE	9PX3000IRT2U-L
CODE DE MODÈLE	Eaton 9PX 3000i RT2U Li-Ion
UPC	743172105325
LONGUEUR DU PRODUIT	605 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	86.5 mm
LARGEUR DU PRODUIT	440 mm
POIDS DU PRODUIT	22.8 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE



Powering Business Worldwide

Battery	
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
REPLACEMENT DE LA BATTERIE	Batteries internes et modules de batterie étendus (EBM) remplaçables sous tension « à chaud »
GESTION DES BATTERIES	- Batteries lithium-ion avec système de gestion de la batterie - Reconnaissance automatique des modules batteries externes (EBM)
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui

Electrical input	
CONNEXION D'ENTRÉE	C20
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE	1,8 m
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176 -276 V (100-276 V avec déclassement)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz

Electrical output	
PRISE	(8) C13, (2) C19
TENSION	230 V
PUISSANCE	2400 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	1
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	200/208/220/230/240 V +/- 1%
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	3
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Online/Double conversion
PUISSANCE EN VA	3000 VA

Communications	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	- Port USB (compatible HID) - Port Série (RS232) - Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance - Mini-bornier pour la mise hors tension à distance - Mini-bornier pour relais de sortie - Contacts secs (3 sorties, une entrée, par optocoupleur, DB9)
INTERFACE ETHERNET	Non<
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur à cristaux liquides graphique multilingue
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un logement pour carte de communication en option

Environmental

ALTITUDE	3 000 m
NIVEAU DE BRUIT	<40 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-96 % sans condensation

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)

TYPE D'INTERFACE

autre

Additional specifications

TYPE DE CONSTRUCTION

Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)

CONTENU DU COLIS

- Alimentation sans interruption (ASI - UPS en anglais)
- Câble d'entrée
- (2) câbles de sortie IEC-IEC
- Câble USB
- Câble série
- (2) supports pour montage 19
- (2) Kit de montage en rack
- (2) supports pour montage tour
- Système de verrouillage de câble
- Consignes de sécurité
- Guide de démarrage rapide

PHASE (SORTIE)

1

BYPASS INTERNE

Oui

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE

Oui

COULEUR

Noir/argent

EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE

94

KIT DE MONTAGE RACK

Oui

PHASE (ENTRÉE)

1

MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION

Non<

Ressources

FICHES TECHNIQUES	Onduleurs Eaton 9PX Lithium-ion 1500 VA - 3000 VA
--------------------------	---

GUIDE UTILISATEUR	Eaton 9PX Lithium-Ion UPS Quick Start Guide
--------------------------	---

	Eaton 9PX Lithium-Ion Advanced Users Guide
--	--

PEP ECO-PASSPORT	EATO-00014-V01.01-EN
-------------------------	--------------------------------------

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

