

# Spécifications

## Eaton 9PX5KIBP



Onduleur Eaton 9PX, 5000 VA, 4500 W,  
Entrée : Câblé, Sorties : (3) C13, (2) C19,  
Câblé, Rack/tour, 3U

La photo est représentative



### Spécifications générales

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>NOM DU PRODUIT</b>      | Alimentation sans interruption Eaton 9PX                 |
| <b>NUMÉRO DE CATALOGUE</b> | 9PX5KIBP                                                 |
| <b>CODE DE MODÈLE</b>      | Eaton 9PX 5000i HotSwap                                  |
| <b>UPC</b>                 | 743172040534                                             |
| <b>LONGUEUR DU PRODUIT</b> | 68.5 cm                                                  |
| <b>HAUTEUR DU PRODUIT</b>  | 44 cm                                                    |
| <b>LARGEUR DU PRODUIT</b>  | 13 cm                                                    |
| <b>POIDS DU PRODUIT</b>    | 48 kg                                                    |
| <b>CONFORMITÉ</b>          | Marquage CE<br>TUV<br>Répertorié cULus<br>CSA 22,2       |
| <b>CERTIFICATIONS</b>      | UL 1778<br>IEC/EN 62040-1<br>IEC/EN 62040-2<br>CE<br>EAC |



Powering Business Worldwide

## Battery

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPE DE BATTERIE                   | Scellé, acide plomb                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GRAPHE D'AUTONOMIE                 | <a href="#">Afficher le graphique d'autonomie</a>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE       | Batteries internes et modules de batterie étendus (EBM) remplaçables à chaud                                                                                                                                                                                                                                |
| QUANTITÉ DE BATTERIES              | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GESTION DES BATTERIES              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur)</li><li>• Test de batterie automatique</li><li>• Protection contre les décharges profondes</li><li>• Reconnaissance automatique des unités de batterie externes</li></ul> |
| PUISSANCE DE LA BATTERIE           | 12 V / 5 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Electrical input

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| CONNEXION D'ENTRÉE            | Câblé/connexion fixe                     |
| TENSION NOMINALE D'ENTRÉE     | 230V défaut (200/208/220/230/240V)       |
| FRÉQUENCE NOMINALE            | 50/60 Hz                                 |
| FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE | >0,99                                    |
| PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE  | 176 -276 V (100-276 V avec déclassement) |
| PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE   | 40-70 Hz                                 |

## Electrical output

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| PRISE                                                     | (3) C13, (2) C19, câblé            |
| TENSION                                                   | 230V                               |
| PUISSANCE                                                 | 4 500 W                            |
| FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE                            | 0,9                                |
| PLAGE DE TENSION DE SORTIE                                | 200/208/220/230/240 V +/- 1%       |
| FORME DU SIGNAL DE SORTIE                                 | Onde sinusoïdale                   |
| TENSION DE SORTIE NOMINALE                                | 230V défaut (200/208/220/230/240V) |
| DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX | 2                                  |
| TYPE D'ALIMENTATION                                       | 1                                  |
| TOPOLOGIE                                                 | Online/Double conversion           |
| PUISSANCE EN VA                                           | 5 000 VA                           |

## Communications

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INCLUT LA CARTE RÉSEAU           | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN | <ul style="list-style-type: none"><li>• Port USB (compatible HID)</li><li>• Port Série (RS232)</li><li>• Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance</li><li>• Mini-bornier pour la mise hors tension à distance</li><li>• Contacts secs (4 sorties, relais, DB9)</li><li>• DB15 pour le fonctionnement en parallèle</li></ul> |

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INTERFACE ETHERNET</b>            | Non                                                                            |
| <b>INTERFACE UTILISATEUR</b>         | Afficheur à cristaux liquides graphique multilingue                            |
| <b>CONTACT LIBRE DE POTENTIEL</b>    | Oui                                                                            |
| <b>EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION</b> | Un logement pour carte de communication en option                              |
| <b>COMPATIBILITÉ LOGICIELLE</b>      | Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP) |
| <b>TYPE D'INTERFACE</b>              | autre                                                                          |

## Environmental

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>ALTITUDE</b>             | 3000 m                   |
| <b>NIVEAU DE BRUIT</b>      | <45 dB à 1 mètre         |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b> | 0° à 40°C                |
| <b>HUMIDITÉ RELATIVE</b>    | 0-95 % sans condensation |

## Additional specifications

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TYPE DE CONSTRUCTION</b>                         | Isolé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CONTENU DU COLIS</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentation sans interruption (ASI - UPS en anglais)</li> <li>• (2) câbles de sortie IEC-IEC</li> <li>• Bypass de maintenance</li> <li>• Câble USB</li> <li>• Câble série</li> <li>• (2) supports pour montage tour</li> <li>• Système de verrouillage de câble</li> <li>• Consignes de sécurité</li> <li>• Guide de démarrage rapide</li> </ul> |
| <b>PHASE (SORTIE)</b>                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>BYPASS INTERNE</b>                               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE</b>                   | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>COULEUR</b>                                      | Noir/argent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE</b>                 | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>KIT DE MONTAGE RACK</b>                          | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PHASE (ENTRÉE)</b>                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION</b> | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Warranty and support

### GARANTIE STANDARD USINE

- 2-YEAR FACTORY WARRANTY
- -2 years
- -Parts, electronics, and batteries coverage
- -Standard ground shipping
- -Technical support

### PLANS DE SERVICES ÉTENDUS

- ADVANCED DEPOT EXCHANGE
- -5-year depot repair: 9SW5Y-6000UC
- -Expedited parts coverage for 5 years
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -Next business day shipping
- -Technical support
- 
- ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
- 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-6009UC
- -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -Eaton on-site labor coverage
- -24x7 coverage, next day response
- -Next day shipping
- -Technical support
- 
- 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-6009UC
- -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
- -Parts, electronics and UPS batteries

## Ressources

### FICHES TECHNIQUES

[Fiche Produit Onduleur Eaton 9PX 5-22 kVA](#)

### GUIDE UTILISATEUR

[Eaton 9SX-9PX 5-6 kVA-EBM 180V - Manuel d'installation et d'utilisation](#)

### INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

[EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS](#)

coverage

- -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
- -Next day shipping
- -Technical support

**PROJECT NAME:**

**PROJECT NUMBER:**

**PREPARED BY:**

**DATE:**



**Eaton Corporation plc**

Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

