

Spécifications



La photo est représentative

Eaton 9PX6KIPM31

Module de puissance Eaton 9PX 3:1,
6000 VA, 5400 W, entrée : câblée, sorties :
câblées, rack/tour, 3U

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 9PX
NUMÉRO DE CATALOGUE	9PX6KIPM31
UPC	743172040114
LONGUEUR DU PRODUIT	70 cm
HAUTEUR DU PRODUIT	44 cm
LARGEUR DU PRODUIT	13 cm
POIDS DU PRODUIT	23 kg
CONFORMITÉ	TUV Marquage CE
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-1 CE EAC



Powering Business Worldwide

Battery

GRAPHE D'AUTONOMIE Visualiser la courbe d'exécution batterie

REPLACEMENT DE LA BATTERIE Pas de Batterie

QUANTITÉ DE BATTERIES 0

GESTION DES BATTERIES

- Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur)
- Test de batterie automatique
- Protection contre les décharges profondes
- Reconnaissance automatique des unités de batterie externe

AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE Oui

Electrical input

CONNEXION D'ENTRÉE Câblé/connexion fixe

TENSION NOMINALE D'ENTRÉE 400 V par défaut (380/400/415 V)

FRÉQUENCE NOMINALE 50/60 Hz

FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE >0,99

PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE 305-480 V

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE 40-70 Hz

Electrical output

PRISE Câblé

TENSION 400 V

PUISSANCE 5 400 W

FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE 0,9

PLAGE DE TENSION DE SORTIE 200/208/220/230/240 V +/- 1%

FORME DU SIGNAL DE SORTIE Onde sinusoïdale

TENSION DE SORTIE NOMINALE 230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)

DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX 2

TYPE D'ALIMENTATION 2

TOPOLOGIE Online/Double conversion

PUISSANCE EN VA 6 000 VA

Communications

INCLUT LA CARTE RÉSEAU Non<

COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN

- Port USB (compatible HID)
- Port Série (RS232)
- Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance
- Mini-bornier pour la mise hors tension à distance
- Contacts secs (4 sorties, relais, DB9)

INTERFACE ETHERNET Non<

INTERFACE UTILISATEUR Afficheur graphique LCD multilingue

CONTACT LIBRE DE POTENTIEL Oui

EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION Un logement pour carte de communication en option

Environmental

ALTITUDE	3 000 m
NIVEAU DE BRUIT	<48 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation

Ressources

FICHES TECHNIQUES	Fiche Produit Onduleur Eaton 9PX 5-22 kVA
GUIDE UTILISATEUR	Eaton 9PX 6000 3.1-8000 3.1-11000 3.1-EBM 240V - Manuel d'installation et d'utilisation
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)

TYPE D'INTERFACE

autre

Additional specifications

TYPE DE CONSTRUCTION

Isolé

CONTENU DU COLIS

- Module de puissance
- Câble USB
- Câble série
- (2) supports pour montage tour
- Consignes de sécurité
- Guide de démarrage rapide

PHASE (SORTIE)

1

BYPASS INTERNE

Oui

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE

Oui

COULEUR

Noir/argent

EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE

94

KIT DE MONTAGE RACK

Non<

PHASE (ENTRÉE)

3

MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION

Non<

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

