

Spécifications



La photo est représentative



Eaton 9PX8KIRTNBP

UPS Eaton 9PX HotSwap Netpack, 8 kVA, 7,2 kW, entrée : câblée, sorties : (4) C19, câblées, rack/tour, 6U, carte réseau incluse

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 9PX
NUMÉRO DE CATALOGUE	9PX8KIRTNBP
CODE DE MODÈLE	Eaton 9PX 8000i RT6U HotSwap Netpack
UPC	743172040268
LONGUEUR DU PRODUIT	70 cm
HAUTEUR DU PRODUIT	26 cm
LARGEUR DU PRODUIT	44 cm
POIDS DU PRODUIT	84 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE TUV
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC



Powering Business Worldwide

Battery

TYPE DE BATTERIE	Scellé, acide plomb
GRAPHE D'AUTONOMIE	Afficher le graphique d'autonomie
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Modules de batterie remplaçables à chaud
QUANTITÉ DE BATTERIES	20

GESTION DES BATTERIES

- Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur)
- Test de batterie automatique
- Protection contre les décharges profondes
- Reconnaissance automatique des modules batteries externes (EBM)

PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 9 Ah
---------------------------------	-------------

AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui
---	-----

Electrical input

CONNEXION D'ENTRÉE	Câblé/connexion fixe
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176 -276 V (100-276 V avec déclassement)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz

Electrical output

PRISE	(4) C19, Bornier
TENSION	230V
PUISSANCE	7,2 kW
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,9
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	2
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Online/Double conversion
PUISSANCE EN VA	8 kVA

Communications

INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Oui
-------------------------------	-----

COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN

- Port USB (compatible HID)
- Port Série (RS232)
- Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance
- Mini-bornier pour la mise hors tension à distance
- Contacts secs (4 sorties, relais, DB9)
- DB15 pour le fonctionnement en parallèle
- Carte réseau

INTERFACE ETHERNET	Oui
---------------------------	-----

Environmental	
ALTITUDE	3000 m
NIVEAU DE BRUIT	<48 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation

INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur à cristaux liquides graphique multilingue
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un logement, carte réseau incluse
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
TYPE D'INTERFACE	autre

Additional specifications	
TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
CONTENU DU COLIS	• Module de puissance • Module d'extension batterie (EBM) • Bypass de maintenance • Carte de gestion réseau • (2) supports pour montage 19 • (2) Kit de montage rack • Câble USB • Câble série • Câble batterie avec câble de communication intégré pour reconnaissance automatique • (2) supports pour montage tour • Plaque de liaison • Consignes de sécurité • Guide de démarrage rapide
PHASE (SORTIE)	1
BYPASS INTERNE	Oui
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	Noir/argent
EFFICACITÉ À CHARGE	95

MAXIMALE	
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
PHASE (ENTRÉE)	1
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Oui

Warranty and support

GARANTIE STANDARD USINE

- 2-YEAR FACTORY WARRANTY
- -2 years
- -Parts, electronics, and batteries coverage
- -Standard ground shipping
- -Technical support

PLANS DE SERVICES ÉTENDUS

- ADVANCED DEPOT EXCHANGE
- -5-year depot repair: 9SW5Y-11000UC
- -Expedited parts coverage for 5 years
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -Next business day shipping
- -Technical support
-
- ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
- 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-11000UC
- -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -Eaton on-site labor coverage
- -24x7 coverage, next day response
- -Next day shipping
- -Technical support
-
- 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-11000UC
- -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
- -Parts, electronics

Ressources

FICHES TECHNIQUES

[Fiche Produit Onduleur Eaton 9PX 5-22 kVA](#)

GUIDE UTILISATEUR

[Eaton 9SX-9PX 8-11 kVA-EBM 240V - Manuel d'installation et d'utilisation](#)

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

[EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS](#)

and UPS batteries
coverage

- -24x7 on-site labor
coverage, next day
reponse
- -Next day shipping
- -Technical support

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the
latest product and support
information.

