

Spécifications



La photo est représentative

Eaton 9SX11KIPM

Module de puissance Eaton 9SX, 11 kVA, 10 kW, Entrée : câblée, Sorties : câblée, rack/tour, 3U

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 9SX
NUMÉRO DE CATALOGUE	9SX11KIPM
UPC	743172039392
LONGUEUR DU PRODUIT	70 cm
HAUTEUR DU PRODUIT	44 cm
LARGEUR DU PRODUIT	13 cm
POIDS DU PRODUIT	21 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE TUV Répertoire cULus CSA 22,2
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE Répertoire cULus EAC

Batterie	
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'exécution
REPLACEMENT DE LA BATTERIE	Pas de Batterie
QUANTITÉ DE BATTERIES	0
GESTION DES BATTERIES	- Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur) - Test de batterie automatique - Protection contre les décharges profondes - Reconnaissance automatique des unités de batterie externes
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui

Entrée électrique	
CONNEXION D'ENTRÉE	Câblé/connexion fixe
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50 - 60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176 -276 V (100-276 V avec déclassement)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz

Sortie électrique	
PRISE	Câblé
TENSION	230 V
PUISSANCE	10 kW
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,9
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	2
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Online/Double conversion
PUISSANCE EN VA	11 kVA

Communications	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	- Port USB (compatible HID) - Port Série (RS232) - Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance - Mini-bornier pour la mise hors tension à distance - Contacts secs (4 sorties, relais, DB9)
INTERFACE ETHERNET	Non
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur graphique LCD multilingue
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un logement pour carte de communication en

Environnement

ALTITUDE	3000 m
NIVEAU DE BRUIT	<50 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40 °C (32° à 104°F)
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation

Ressources

FICHES TECHNIQUES	Fiche Produit Onduleur Eaton 9SX 5-6-8-11 kVA
GUIDE UTILISATEUR	Eaton 9SX-9PX 8-11 kVA-EBM 240V - Manuel d'installation et d'utilisation

option

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

Gestionnaire de puissance intelligent Eaton, Protection électrique intelligente Eaton

TYPE D'INTERFACE

autre

Caractéristiques complémentaires

TYPE DE CONSTRUCTION Modèle autoportant

CONTENU DU COLIS

- Module de puissance
- Câble USB
- Câble série
- (2) Supports pour montage tour
- Consignes de sécurité
- Guide de démarrage rapide

PHASE (SORTIE) 1

BYPASS INTERNE Oui

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE Oui

COULEUR noir

EFFICACITÉ 95

KIT DE MONTAGE RACK Non

PHASE (ENTRÉE) 1

MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION Non

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

