

Spécifications

Eaton 9SX1500IR



La photo est représentative



UPS Eaton 9SX, 1500 VA, 1350 W, Entrée : C14, Sorties : (6) C13, rack, 2U

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 9SX
-----------------------	--------------------

NUMÉRO DE CATALOGUE	9SX1500IR
----------------------------	-----------

UPC	743172090966
------------	--------------

LONGUEUR DU PRODUIT	438 mm
----------------------------	--------

HAUTEUR DU PRODUIT	86.5 mm
---------------------------	---------

LARGEUR DU PRODUIT	438 mm
---------------------------	--------

POIDS DU PRODUIT	18.4 kg
-------------------------	---------

CONFORMITÉ	Marquage CE TUV Répertoire cULus CSA 22,2 FCC partie 15 Classe B CISPR22 Classe B
-------------------	--

CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE Répertoire cULus EAC
-----------------------	--



Powering Business Worldwide

Batterie	
TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Batteries internes remplaçables « à chaud » (sous tension) et modules de batterie étendus (EBM)
QUANTITÉ DE BATTERIES	4
GESTION DES BATTERIES	- Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur) - Test de batterie automatique - Protection contre les décharges profondes - Reconnaissance automatique des batteries externes
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 9 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui

Entrée électrique	
CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	190 -276 V (120-276 V avec déclassement)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz

Sortie électrique	
PRISE	(6) C13
TENSION	230 V
PUISSANCE	1 350 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,9
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	200/208/220/230/240 V +/- 2%
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	3
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Online/Double conversion
PUISSANCE EN VA	1500 VA

Communications	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	- Port USB (compatible HID) - Port Série (RS232) 1 mini-bornier pour la mise hors tension à distance - Mini-bornier pour relais de sortie - Contacts secs (2 sorties, 1 entrée, optocoupleur, DB9)
INTERFACE ETHERNET	Non<
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur graphique LCD multilingue
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui

Environnement

ALTITUDE	3 000 m
NIVEAU DE BRUIT	<43 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation

EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION

Un logement pour carte de communication en option

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

Gestionnaire de puissance intelligent Eaton, Protection électrique intelligente Eaton

TYPE D'INTERFACE

autre

Caractéristiques complémentaires

TYPE DE CONSTRUCTION

Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)

CONTENU DU COLIS

- Alimentation sans interruption ASI (UPS en anglais)
- (2) câbles de sortie IEC-IEC
- Câble USB
- Câble série
- (2) supports pour montage 19
- (2) Kit de montage rack
- Consignes de sécurité
- Guide de démarrage rapide

PHASE (SORTIE)

1

BYPASS INTERNE

Oui

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE

Oui

COULEUR

noir

EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE

91,4

KIT DE MONTAGE RACK

Oui

PHASE (ENTRÉE)

1

MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION

Non<

Ressources

FICHES TECHNIQUES	Fiche Produit Onduleur Eaton 9SX 700/3000 VA
GUIDE UTILISATEUR	Onduleur Eaton 9SX - 0-6KVA - Manuel d'installation et d'utilisation
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU declaration of conformity Eaton 9SX UPS

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Tous droits réservés.