

Spécifications

Eaton 9SX5KIRT3UG2



Eaton 9SX Gen2 onduleur, 5000 VA, 5000 W, entrée : câblée, sorties : (8) C13, (3) C19, câblées, rack/tour, 3U, kit de montage en rack inclus



Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 9SX Gen2
-----------------------	-------------------------

NUMÉRO DE CATALOGUE	9SX5KIRT3UG2
----------------------------	--------------

CODE DE MODÈLE	Eaton 9SX 5000i RT3U G2
-----------------------	-------------------------

EAN	3553340710650
------------	---------------

LONGUEUR DU PRODUIT	684 mm
----------------------------	--------

HAUTEUR DU PRODUIT	130 mm
---------------------------	--------

LARGEUR DU PRODUIT	440 mm
---------------------------	--------

POIDS DU PRODUIT	43.1 kg
-------------------------	---------

CONFORMITÉ

LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive

CERTIFICATIONS

IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
Certifié ENERGY STAR
CE
cULus
UKCA
Cm
Ukr
RCM
KCC
BSMI

Batterie	
TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
REMPACEMENT DE LA BATTERIE	Remplacement des batteries internes sans coupure (Hot-Swap) et modules de batterie externes (EBM)
QUANTITÉ DE BATTERIES	15
GESTION DES BATTERIES	- Méthode de charge ABM+ (durée de vie de batterie prédictive) ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur) - Test de batterie automatique - Protection contre les décharges profondes - Reconnaissance automatique des unités de batterie externes
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 5 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui

Entrée électrique	
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176 -276 V (100-276 V avec déclassement)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz

Sortie électrique	
PRISE	(8) C13, (3) C19, Câblé
TENSION	230 V
PUISSANCE EN VA	5 000 VA
PUISSANCE	5 000 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	1
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	1
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Online/Double conversion

Communications	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	- Port USB (compatible HID) - Port Série (RS232) - Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance - Mini-bornier pour l'arrêt à distance - Mini-bornier pour sorties à contacts secs (2 contacts)
INTERFACE ETHERNET	Non<

INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur graphique LCD multilingue
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Une fente
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Suite logicielle Eaton Brightlayer
TYPE D'INTERFACE	autre

Environnement

ALTITUDE	3 000 m
NIVEAU DE BRUIT	<40 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
CONTENU DU COLIS	• Onduleur • (2) presse-étoupes • (2) câbles de sortie IEC-IEC (1,2 m) • Câble USB (1,8 m) • Système de verrouillage de câble • (2) supports pour montage tour • Kit de montage en rack avec équerres et glissières pour alimentation sans interruption • Consignes de sécurité • Guide de démarrage rapide
BYPASS INTERNE	Oui
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	noir
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	96.7
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non<

Ressources

DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 9SX Gen2 Declaration of Conformity
-----------------------------------	--

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	Eaton single phase UPS Transportation document according to DGR
-----------------------------------	---

PEP ECO-PASSPORT	Eaton 9PX 9SX Gen2 UPS 5-6k VA PEP Ecopassport Eaton 9PX 9SX Gen2 UPS 8-11 kVA PEP Ecopassport
-------------------------	---

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

