

Spécifications



La photo est représentative



Eaton 9SX6KIRT

UPS Eaton 9SX, 6000 VA, 5400 W, entrée : câblée, sorties : (8) C13, (2) C19, câblées, rack/tour, 3U

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 9SX
-----------------------	--------------------

NUMÉRO DE CATALOGUE	9SX6KIRT
----------------------------	----------

UPC	743172039354
------------	--------------

LONGUEUR DU PRODUIT	68.5 cm
----------------------------	---------

HAUTEUR DU PRODUIT	13 cm
---------------------------	-------

LARGEUR DU PRODUIT	44 cm
---------------------------	-------

POIDS DU PRODUIT	48 kg
-------------------------	-------

CONFORMITÉ	Marquage CE TUV Répertoire cULus CSA 22,2
-------------------	--

CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE Répertoire cULus EAC
-----------------------	--



Powering Business Worldwide

Batterie	
TYPE DE BATTERIE	Étanche, plomb-acide
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Batteries internes et modules de batterie étendus (EBM) remplaçables à chaud
QUANTITÉ DE BATTERIES	15
GESTION DES BATTERIES	- Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur) - Test de batterie automatique - Protection contre les décharges profondes - Reconnaissance automatique des unités de batterie externes
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 5 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui

Entrée électrique	
CONNEXION D'ENTRÉE	Câblé/connexion fixe
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50 - 60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176 -276 V (100-276 V avec déclassement)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz

Sortie électrique	
PRISE	(8) C13, (2) C19, Bornier
TENSION	230 V
PUISSANCE	5 400 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,9
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	200/208/220/230/240 V +/- 1%
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	2
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Online/Double conversion
PUISSANCE EN VA	6 000 VA

Communications	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	- Port USB (compatible HID) - Port Série (RS232) - Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance - Mini-bornier pour la mise hors tension à distance - Contacts secs (4 sorties, relais, DB9)
INTERFACE ETHERNET	Non
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur graphique LCD multilingue
CONTACT LIBRE DE	Oui

POTENTIEL

EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION

Un logement pour carte de communication en option

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)

TYPE D'INTERFACE

autre

Environnement

ALTITUDE

3000 m

NIVEAU DE BRUIT

<45 dB à 1 mètre

PLAGE DE TEMPÉRATURE

0° à 40 °C (32° à 104°F)

HUMIDITÉ RELATIVE

0-95 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

TYPE DE CONSTRUCTION

Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)

CONTENU DU COLIS

- Alimentation sans interruption (ASI - onduleur - UPS en anglais)
- (2) câbles de sortie IEC-IEC
- Câble USB
- Câble série
- (2) supports pour montage tour
- (2) supports pour montage 19
- (2) Kit de montage rack
- Système de verrouillage de câble
- Consignes de sécurité
- Guide de démarrage rapide

PHASE (SORTIE)

1

BYPASS INTERNE

Oui

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE

Oui

COULEUR

noir

EFFICACITÉ

94

KIT DE MONTAGE RACK

Oui

PHASE (ENTRÉE)

1

MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION

Non

Ressources

FICHES TECHNIQUES	Fiche Produit Onduleur Eaton 9SX 5-6-8-11 kVA
GUIDE UTILISATEUR	Eaton 9SX-9PX 5-6 kVA-EBM 180V - Manuel d'installation et d'utilisation
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU declaration of conformity Eaton 9SX UPS

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Tous droits réservés.