

Spécifications

Eaton 9SX6KIRT3UG2



Eaton 9SX Gen2 onduleur, 6000 VA, 6000 W, entrée : câblée, sorties : (8) C13, (3) C19, câblées, rack/tour, 3U, kit de montage en rack inclus

La photo est représentative



Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 9SX Gen2
NUMÉRO DE CATALOGUE	9SX6KIRT3UG2
CODE DE MODÈLE	Eaton 9SX 6000i RT3U G2
EAN	3553340710667
LONGUEUR DU PRODUIT	684 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	130 mm
LARGEUR DU PRODUIT	440 mm
POIDS DU PRODUIT	43.1 kg
CONFORMITÉ	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Certifié ENERGY STAR CE cULus UKCA Cm Ukr RCM KCC BSMI

Batterie

TYPE DE BATTERIE	Scellé, acide plomb
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
REMPACEMENT DE LA BATTERIE	Remplacement des batteries internes sans coupure (Hot-Swap) et modules de batterie externes (EBM)
QUANTITÉ DE BATTERIES	15

GESTION DES BATTERIES	- Méthode de charge ABM+ (durée de vie de batterie prédictive) ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur) - Test de batterie automatique - Protection contre les décharges profondes - Reconnaissance automatique des unités de batterie externes
-----------------------	--

PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 5 Ah
--------------------------	-------------

AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui
------------------------------------	-----

Entrée électrique

FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176 -276 V (100-276 V avec déclassement)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz

Sortie électrique

PRISE	(8) C13, (3) C19, Câblé
TENSION	230V
PUISSANCE EN VA	6 000 VA
PUISSANCE	6 000 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	1
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230V défaut (200/208/220/230/240V)
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	1
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Online/Double conversion

Communications

INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	- Port USB (compatible HID) - Port Série (RS232) - Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance - Mini-bornier pour l'arrêt à distance - Mini-bornier pour sorties à contacts secs (2 contacts)
INTERFACE ETHERNET	Non<

INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur graphique LCD multilingue
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Une fente
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Suite logicielle Eaton Brightlayer
TYPE D'INTERFACE	autre

Environnement

ALTITUDE	3000 m
NIVEAU DE BRUIT	<40 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
CONTENU DU COLIS	• Onduleur • (2) presse-étoupes • (2) câbles de sortie IEC-IEC (1,2 m) • Câble USB (1,8 m) • Système de verrouillage de câble • (2) supports pour montage tour • Kit de montage en rack avec équerres et glissières pour alimentation sans interruption • Consignes de sécurité • Guide de démarrage rapide
BYPASS INTERNE	Oui
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	noir
EFFICACITÉ	96,5
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non<

Ressources

DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 9SX Gen2 Declaration of Conformity
-----------------------------------	--

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	Eaton single phase UPS Transportation document according to DGR
-----------------------------------	---

PEP ECO-PASSPORT	Eaton 9PX 9SX Gen2 UPS 5-6k VA PEP Ecopassport Eaton 9PX 9SX Gen2 UPS 8-11 kVA PEP Ecopassport
-------------------------	---

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

