

Spécifications

Eaton EATS30N



PDU sur rack Eaton ATS, 1U, entrées câblées, 7,4 kW max, 30 A, 200-240 V, sortie câblée

La photo est représentative



Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Eaton ATS PDU
NUMÉRO DE CATALOGUE	EATS30N
CODE DE MODÈLE	Eaton ATS 30A Netpack
UPC	743172069528
LONGUEUR DU PRODUIT	440 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	43 mm
LARGEUR DU PRODUIT	390 mm
POIDS DU PRODUIT	5 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE
CERTIFICATIONS	CE

Spécifications du produit

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

- Assure la redondance électrique de l'équipement informatique.
- Solution alternative aux alimentations redondantes coûteuses disponibles auprès des fournisseurs d'équipement réseau
- Compact, format rack 1U
- Passe d'une source à une autre sans coupure
- Gestion du réseau

TYPE	ATS
FORME	1U
COMMANDE DÉPART	Non<

CONTENU DU COLIS

- ATS
- guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité
- Kit de montage en rack

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0° à 40°C (32° à 104°F)
SENS DE MONTAGE	horizontal
COULEUR	noir
CONNEXION D'ENTRÉE	Raccordement fixe
PUISSANCE	7,4 kW maximum
INTENSITÉ DU COURANT	30A
TENSION D'ENTRÉE	200-240V
PHASE	Monophasé
FRÉQUENCE	50/60 Hz
PRISES	câblé
NOMBRE DE SORTIES CÂBLÉES	1
SNMP	Oui
INTERFACE ETHERNET	Oui
INTERFACE SÉRIE	Non

Ressources

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

[EU declaration of conformity Eaton ATS](#)

CONFIGURATION EN MASSE	oui
CONNEXION ÉLECTRIQUE	Borne à vis
EVALUATION	à distance
DIMENSION DE MONTAGE (MÉTRIQUE)	43
DIMENSIONS DE MONTAGE (STANDARDISÉE)	482,6 mm (19 pouces)
COMMUTABLE	Non<
CATÉGORIE DE SURTENSION	2
ÉQUIPÉ DE :	Voyant LED Matériel de montage Ampèremètre
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

