

Spécifications

Eaton EFLX8D

Eaton FlexPDU, 1U, entrée C20, 4 kW, 16 A, 200-240 V, sorties : (1) C19/(8) SCHUKO, DIN



La photo est représentative



Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	PDU sur rack Eaton Flex
NUMÉRO DE CATALOGUE	EFLX8D
CODE DE MODÈLE	EATON FLEXPDU 8 DIN
EAN	3553340684258
LONGUEUR DU PRODUIT	80 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	44 mm
LARGEUR DU PRODUIT	483 mm
POIDS DU PRODUIT	1.6 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE
CERTIFICATIONS	CE

Spécifications du produit

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

- Augmentez le nombre de prises pour connecter plus d'appareils à l'onduleur
- Il peut être monté sur rack, sur le mur ou connecté à l'arrière d'un onduleur Eaton de 3 manières différentes
- Unité de distribution électrique 1U
- Connectivité facile à brancher
- Solution universelle

TYPE	Rack PDU
------	----------

FORME	1U
-------	----

COMMANDE DÉPART	Non<
-----------------	------

CONTENU DU COLIS

- Rack PDU
- Accessoires de montage
- Guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0 à 60 C (32 à 140 F)
-------------------------------	-----------------------

SENS DE MONTAGE	horizontal
-----------------	------------

COULEUR	noir
---------	------

CONNEXION D'ENTRÉE	C20
--------------------	-----

LONGUEUR DU CORDON	2 m
--------------------	-----

PUISSANCE	3,84 kW max
-----------	-------------

INTENSITÉ DU COURANT	16A
----------------------	-----

TENSION D'ENTRÉE	200-240V
------------------	----------

PHASE	Monophasé
-------	-----------

FRÉQUENCE	50/60 Hz
-----------	----------

NOMBRE DE SORTIES C13	0
-----------------------	---

NOMBRE DE SORTIES C19	1
-----------------------	---

NOMBRE DE SORTIES C20	0
-----------------------	---

NBRE DE SORTIES PC (SCHUKO)	8
-----------------------------	---

Ressources

BROCHURES

[Fiche Produit Onduleur Eaton Flex PDU et Eaton HotSwap MBP](#)

[Brochure Eaton PDUs G3](#)

GUIDE UTILISATEUR

[Eaton Flex PDU - Installation and user manual \(multiple languages\)](#)

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

[EU declaration of conformity Eaton FlexPDU and Eaton Hot-Swap MBP](#)

NOMBRE DE SORTIES (AUTRE)	8
NOMBRE DE PRISES AVEC MISE À LA TERRE	0
NBRE DE PRISES SUISSE NORME TYPE 13	0
NBRE DE PRISES SUISSE NORME TYPE 15	0
NBRE DE PRISES SUISSE NORME TYPE 23	0
NBRE DE PRISES SUISSE NORME TYPE 25	0
NOMBRE DE PRISES UK BS1363	0
SNMP	Non<
INTERFACE ETHERNET	Non<
INTERFACE SÉRIE	Non
CONFIGURATION EN MASSE	Non
CONNEXION ÉLECTRIQUE	Socket outlet
EVALUATION	autre
DIMENSION DE MONTAGE (MÉTRIQUE)	44
DIMENSIONS DE MONTAGE (STANDARDISÉE)	482,6 mm (19 pouces)
COMMUTABLE	Non<
CATÉGORIE DE SURTENSION	2
AMPÈREMÈTRE	Non<
ÉQUIPÉ DE :	Matériel de montage

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Tous droits réservés.