

Spécifications



La photo est représentative



Eaton EL650FR

UPS Eaton Ellipse ECO FR, 650 VA, 400 W,
entrée : C14, sorties : (3) françaises, (1)
françaises - ondes de choc uniquement, tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	UPS (onduleur) Eaton Ellipse ECO
NUMÉRO DE CATALOGUE	EL650FR
EAN	3553340620614
LONGUEUR DU PRODUIT	81 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	263 mm
LARGEUR DU PRODUIT	235 mm
POIDS DU PRODUIT	3.6 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

Batterie	
TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
QUANTITÉ DE BATTERIES	1
GESTION DES BATTERIES	Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 7 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	non

Entrée électrique	
CONNEXION D'ENTRÉE	Contact de protection (SCHUKO)
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE	1,5 m
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	184-264 V (réglable à 161-284 V)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	46-70 Hz

Environnement	
ALTITUDE	2000 m
NIVEAU DE BRUIT	<25 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 35°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-85 % sans condensation

Sortie électrique	
PRISE	(3) françaises, (1) françaises - ondes de choc uniquement
TENSION	230 V
PUISSANCE	400 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,6
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	184-264 V (réglable à 161-284 V)
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (220/230/240 V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	hors ligne
PUISSANCE EN VA	650 VA

Communications	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
INTERFACE ETHERNET	Non<
INTERFACE UTILISATEUR	LEDs
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non<
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Non
TYPE D'INTERFACE	Aucun

Caractéristiques complémentaires	
TYPE DE CONSTRUCTION	Isolé
CONTENU DU COLIS	- Câble d'entrée - Manuel d'utilisation - Consignes de sécurité
PHASE (SORTIE)	1
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Non<
COULEUR	noir
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	98

KIT DE MONTAGE RACK	Non<
PHASE (ENTRÉE)	1
PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS	Oui

Ressources

FICHES TECHNIQUES

[Fiche Produit Onduleurs
Eaton Ellipse ECO
500/650/800/1200/1600
VA](#)

GUIDE UTILISATEUR

[Eaton Ellipse ECO UPS -
500/650/800/1200/1600 -
Installation and user
manual \(multiple
languages\)](#)

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

[EU declaration of
conformity Eaton Ellipse
ECO](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

