

Spécifications



La photo est représentative



Eaton EL650USBIEC

UPS Eaton Ellipse ECO USB IEC, 650 VA,
400 W, entrée : C14, sorties : (3) C13, (1) C13
- ondes de choc uniquement, tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	UPS (onduleur) Eaton Ellipse ECO
NUMÉRO DE CATALOGUE	EL650USBIEC
EAN	3553340620737
LONGUEUR DU PRODUIT	81 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	263 mm
LARGEUR DU PRODUIT	235 mm
POIDS DU PRODUIT	3.6 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

Batterie

TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'exécution batterie
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
QUANTITÉ DE BATTERIES	1
GESTION DES BATTERIES	Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 7 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non

Entrée électrique

CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	184-264 V (réglable à 161-284 V)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	46-70 Hz

Environnement

ALTITUDE	2000 m
NIVEAU DE BRUIT	<25 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 35°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-85 % sans condensation

Sortie électrique

PRISE	(3) C13, (1) C13 - ondes de choc uniquement
TENSION	230 V
PUISSANCE	400 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,6
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	184-264 V (réglable à 161-284 V)
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (220/230/240 V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	hors ligne
PUISSANCE EN VA	650 VA

Communications

INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	Port USB (conforme HID)
INTERFACE ETHERNET	Non<
INTERFACE UTILISATEUR	LED
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non<
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l'onduleur)
TYPE D'INTERFACE	USB

Caractéristiques complémentaires

TYPE DE CONSTRUCTION	Isolé
CONTENU DU COLIS	• (2) câbles IEC-IEC • Câble USB

	• Manuel d'utilisation • Consignes de sécurité
PHASE (SORTIE)	1
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	noir
EFFICACITÉ	98
KIT DE MONTAGE RACK	Non<
PHASE (ENTRÉE)	1
PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS	Oui

Ressources

FICHES TECHNIQUES

[Fiche Produit Onduleurs Eaton Ellipse ECO 500/650/800/1200/1600 VA](#)

GUIDE UTILISATEUR

[Eaton Ellipse ECO UPS - 500/650/800/1200/1600 - Installation and user manual \(multiple languages\)](#)

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

[EU declaration of conformity Eaton Ellipse ECO](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Tous droits réservés.