

# Spécifications



La photo est représentative



## Eaton EL800USBFR

UPS Eaton Ellipse ECO USB FR, 800 VA, 500 W, entrée : C14, sorties : (3) françaises, (1) Françaises - ondes de choc uniquement, tour

### Spécifications générales

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>NOM DU PRODUIT</b>      | UPS (onduleur) Eaton Ellipse ECO              |
| <b>NUMÉRO DE CATALOGUE</b> | EL800USBFR                                    |
| <b>EAN</b>                 | 3553340620812                                 |
| <b>LONGUEUR DU PRODUIT</b> | 81 mm                                         |
| <b>HAUTEUR DU PRODUIT</b>  | 263 mm                                        |
| <b>LARGEUR DU PRODUIT</b>  | 235 mm                                        |
| <b>POIDS DU PRODUIT</b>    | 4.1 kg                                        |
| <b>CONFORMITÉ</b>          | Marquage CE                                   |
| <b>CERTIFICATIONS</b>      | IEC/EN 62040-1<br>IEC/EN 62040-2<br>CE<br>EAC |



Powering Business Worldwide

| Batterie                           |                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPE DE BATTERIE                   | Scellé, plomb-acide                                                                                                              |
| GRAPHE D'AUTONOMIE                 | \$row.attributeValue.cdata                                                                                                       |
| REMPLACEMENT DE LA BATTERIE        | Remplaçable par l'utilisateur                                                                                                    |
| QUANTITÉ DE BATTERIES              | 1                                                                                                                                |
| GESTION DES BATTERIES              | Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid |
| PUISSANCE DE LA BATTERIE           | 12 V / 9 Ah                                                                                                                      |
| AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE | Non                                                                                                                              |

| Entrée électrique            |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| CONNEXION D'ENTRÉE           | Contact de protection (SCHUKO)   |
| TENSION NOMINALE D'ENTRÉE    | 230 V par défaut (220/230/240 V) |
| FRÉQUENCE NOMINALE           | 50/60 Hz                         |
| LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE  | 1,5 m                            |
| PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE | 184-264 V (réglable à 161-284 V) |
| PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE  | 46-70 Hz                         |

| Environnement        |                          |
|----------------------|--------------------------|
| ALTITUDE             | 2000 m                   |
| NIVEAU DE BRUIT      | <25 dB à 1 mètre         |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | 0° à 35°C                |
| HUMIDITÉ RELATIVE    | 0-85 % sans condensation |

| Sortie électrique              |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PRISE                          | (3) françaises, (1) françaises - ondes de choc uniquement |
| TENSION                        | 230 V                                                     |
| PUISSANCE                      | 500 W                                                     |
| FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE | 0,6                                                       |
| PLAGE DE TENSION DE SORTIE     | 184-264 V (réglable à 161-284 V)                          |
| TENSION DE SORTIE NOMINALE     | 230 V par défaut (220/230/240 V)                          |
| TYPE D'ALIMENTATION            | 1                                                         |
| TOPOLOGIE                      | hors ligne                                                |
| PUISSANCE EN VA                | 800 VA                                                    |

| Communications                   |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INCLUT LA CARTE RÉSEAU           | Non<                                                                                                                                                      |
| COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN | Port USB (conforme HID)                                                                                                                                   |
| INTERFACE ETHERNET               | Non<                                                                                                                                                      |
| INTERFACE UTILISATEUR            | LEDs                                                                                                                                                      |
| CONTACT LIBRE DE POTENTIEL       | Non<                                                                                                                                                      |
| EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION    | non                                                                                                                                                       |
| COMPATIBILITÉ LOGICIELLE         | Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l'onduleur) |
| TYPE D'INTERFACE                 | USB                                                                                                                                                       |

| Caractéristiques complémentaires |                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPE DE CONSTRUCTION             | Isolé                                                                                                             |
| CONTENU DU COLIS                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Câble d'entrée</li> <li>Câble USB</li> <li>Manuel d'utilisation</li> </ul> |

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Consignes de sécurité</li> </ul> |
| PHASE (SORTIE)                    | 1                                                                       |
| FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE        | Oui                                                                     |
| COULEUR                           | noir                                                                    |
| EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE      | 98                                                                      |
| KIT DE MONTAGE RACK               | Non<                                                                    |
| PHASE (ENTRÉE)                    | 1                                                                       |
| PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS | Oui                                                                     |

## Ressources

### FICHES TECHNIQUES

[Fiche Produit Onduleurs Eaton Ellipse ECO 500/650/800/1200/1600 VA](#)

### GUIDE UTILISATEUR

[Eaton Ellipse ECO UPS - 500/650/800/1200/1600 - Installation and user manual \(multiple languages\)](#)

### INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

[EU declaration of conformity Eaton Ellipse ECO](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



### Eaton Corporation plc

Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Irlande  
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Tous droits réservés.