

Spécifications



La photo est représentative



Eaton ELP1600FR

UPS Eaton Ellipse PRO FR, 1600 VA, 1000 W,
entrée : C14, sorties : (4) françaises, (4)
françaises - ondes de choc uniquement, tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	UPS (onduleur) Eaton Ellipse PRO
NUMÉRO DE CATALOGUE	ELP1600FR
UPC	743172438010
LONGUEUR DU PRODUIT	82 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	275 mm
LARGEUR DU PRODUIT	390 mm
POIDS DU PRODUIT	11.3 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

Batterie

TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'exécution batterie
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
QUANTITÉ DE BATTERIES	2
GESTION DES BATTERIES	Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 9 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non

Entrée électrique

CONNEXION D'ENTRÉE	Contact de protection (SCHUKO)
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE	1,5 m
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	165-285 V (réglable à 150-285 V)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	46-70 Hz

Sortie électrique

PRISE	(4) françaises, (4) françaises - ondes de choc uniquement
TENSION	230 V
PUISSANCE	1000 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,6
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	176-284 V
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (220/230/240 V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Line-Interactive (« attente active »)
PUISSANCE EN VA	1600 VA

Communications

INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	Port USB (compatible HID)
INTERFACE ETHERNET	Non<
INTERFACE UTILISATEUR	Écran LCD (statut et mesures de l'onduleur, configuration des paramètres de l'onduleur)
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non<
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l'onduleur)
TYPE D'INTERFACE	USB

Environnement

ALTITUDE	2000 m
NIVEAU DE BRUIT	<27 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 35°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-85 % sans condensation

Ressources

BROCHURES [Brochure - Onduleurs Line Interactive Eaton](#)

GUIDE UTILISATEUR [Eaton Ellipse PRO UPS 650/800/1200/1600 VA Installation and user manual \(multiple languages\)](#)

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ [EU declaration of conformity Eaton Ellipse PRO](#)

LOGICIEL, MATÉRIEL ET APPLICATIONS [Eaton UPS Companion 2.1 software download](#)
[Eaton UPS Companion v1.06 release notes](#)

Caractéristiques complémentaires

TYPE DE CONSTRUCTION Isolé

CONTENU DU COLIS

- Câble d'entrée
- Câble USB
- Manuel de l'utilisateur
- Consignes de sécurité

PHASE (SORTIE) 1

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE Oui

COULEUR noir

EFFICACITÉ 97

KIT DE MONTAGE RACK Non<

PHASE (ENTRÉE) 1

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS Oui

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

