

Spécifications



La photo est représentative



Eaton ELP650FR

UPS Eaton Ellipse PRO FR, 650 VA, 400 W,
entrée : C14, sorties : (3) françaises, (1)
françaises - ondes de choc uniquement, tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	UPS (onduleur) Eaton Ellipse PRO
NUMÉRO DE CATALOGUE	ELP650FR
UPC	743172437198
LONGUEUR DU PRODUIT	82 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	260 mm
LARGEUR DU PRODUIT	285 mm
POIDS DU PRODUIT	6.6 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC



Powering Business Worldwide

Batterie

TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'exécution batterie
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
QUANTITÉ DE BATTERIES	1
GESTION DES BATTERIES	Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12V / 7Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non

Entrée électrique

CONNEXION D'ENTRÉE	Contact de protection (SCHUKO)
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE	1,5 m
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	165-285 V (réglable à 150-285 V)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	46-70 Hz

Sortie électrique

PRISE	(3) françaises, (1) françaises - ondes de choc uniquement
TENSION	230 V
PUISSANCE	400 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,6
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	176-284 V
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (220/230/240 V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Line-Interactive (« attente active »)
PUISSANCE EN VA	650 VA

Communications

INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	Port USB (compatible HID)
INTERFACE ETHERNET	Non<
INTERFACE UTILISATEUR	Écran LCD (statut et mesures de l'onduleur, configuration des paramètres de l'onduleur)
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non<
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l'onduleur)
TYPE D'INTERFACE	USB

Environnement

ALTITUDE	2000 m
NIVEAU DE BRUIT	<25 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 35°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-85 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

TYPE DE CONSTRUCTION	Isolé
-----------------------------	-------

CONTENU DU COLIS

- Câble d'entrée
- Câble USB
- Manuel de l'utilisateur
- Consignes de sécurité

PHASE (SORTIE)	1
-----------------------	---

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
-----------------------------------	-----

COULEUR	noir
----------------	------

EFFICACITÉ	97
-------------------	----

KIT DE MONTAGE RACK	Non<
----------------------------	------

PHASE (ENTRÉE)	1
-----------------------	---

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS	Oui
--	-----

Ressources

BROCHURES	Brochure - Onduleurs Line Interactive Eaton
------------------	---

GUIDE UTILISATEUR	Eaton Ellipse PRO UPS 650/800/1200/1600 VA Installation and user manual (multiple languages)
--------------------------	--

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU declaration of conformity Eaton Ellipse PRO
-----------------------------------	--

LOGICIEL, MATÉRIEL ET APPLICATIONS	Eaton UPS Companion v1.06 release notes Eaton UPS Companion 2.1 software download
---	--

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

