

# Spécifications



La photo est représentative



## Eaton ELP650IEC

UPS Eaton Ellipse PRO IEC, 650 VA, 400 W, entrée : C14, sorties : (3) C13, (1) C13 - ondes de choc uniquement, tour

### Spécifications générales

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>NOM DU PRODUIT</b>      | UPS (onduleur) Eaton Ellipse PRO              |
| <b>NUMÉRO DE CATALOGUE</b> | ELP650IEC                                     |
| <b>UPC</b>                 | 743172437334                                  |
| <b>LONGUEUR DU PRODUIT</b> | 82 mm                                         |
| <b>HAUTEUR DU PRODUIT</b>  | 260 mm                                        |
| <b>LARGEUR DU PRODUIT</b>  | 285 mm                                        |
| <b>POIDS DU PRODUIT</b>    | 6.6 kg                                        |
| <b>CONFORMITÉ</b>          | Marquage CE                                   |
| <b>CERTIFICATIONS</b>      | IEC/EN 62040-1<br>IEC/EN 62040-2<br>CE<br>EAC |



Powering Business Worldwide

| Batterie                           |                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPE DE BATTERIE                   | Scellé, plomb-acide                                                                                                              |
| GRAPHE D'AUTONOMIE                 | \$row.attributeValue.cdata                                                                                                       |
| REMPLACEMENT DE LA BATTERIE        | Remplaçable par l'utilisateur                                                                                                    |
| QUANTITÉ DE BATTERIES              | 1                                                                                                                                |
| GESTION DES BATTERIES              | Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid |
| PUISSANCE DE LA BATTERIE           | 12V / 7Ah                                                                                                                        |
| AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE | Non                                                                                                                              |

| Entrée électrique            |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| CONNEXION D'ENTRÉE           | C14                              |
| TENSION NOMINALE D'ENTRÉE    | 230 V par défaut (220/230/240 V) |
| FRÉQUENCE NOMINALE           | 50/60 Hz                         |
| PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE | 165-285 V (réglable à 150-285 V) |
| PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE  | 46-70 Hz                         |

| Sortie électrique              |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| PRISE                          | (3) C13, (1) C13 - ondes de choc uniquement |
| TENSION                        | 230 V                                       |
| PUISSANCE                      | 400 W                                       |
| FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE | 0,6                                         |
| PLAGE DE TENSION DE SORTIE     | 176-284 V                                   |
| TENSION DE SORTIE NOMINALE     | 230 V par défaut (220/230/240 V)            |
| TYPE D'ALIMENTATION            | 1                                           |
| TOPOLOGIE                      | Line-Interactive (« attente active »)       |
| PUISSANCE EN VA                | 650 VA                                      |

| Communications                   |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INCLUT LA CARTE RÉSEAU           | Non<                                                                                                                                                      |
| COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN | Port USB (compatible HID)                                                                                                                                 |
| INTERFACE ETHERNET               | Non<                                                                                                                                                      |
| INTERFACE UTILISATEUR            | Écran LCD (statut et mesures de l'onduleur, configuration des paramètres de l'onduleur)                                                                   |
| CONTACT LIBRE DE POTENTIEL       | Non<                                                                                                                                                      |
| EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION    | Non                                                                                                                                                       |
| COMPATIBILITÉ LOGICIELLE         | Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l'onduleur) |
| TYPE D'INTERFACE                 | USB                                                                                                                                                       |

## Environnement

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>ALTITUDE</b>             | 2000 m                   |
| <b>NIVEAU DE BRUIT</b>      | <25 dB à 1 mètre         |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b> | 0° à 35°C                |
| <b>HUMIDITÉ RELATIVE</b>    | 0-85 % sans condensation |

## Ressources

**BROCHURES** [Brochure - Onduleurs Line Interactive Eaton](#)

**GUIDE UTILISATEUR** [Eaton Ellipse PRO UPS 650/800/1200/1600 VA Installation and user manual \(multiple languages\)](#)

**INFORMATIONS DE CONFORMITÉ** [EU declaration of conformity Eaton Ellipse PRO](#)

**LOGICIEL, MATÉRIEL ET APPLICATIONS** [Eaton UPS Companion 2.1 software download](#)  
[Eaton UPS Companion v1.06 release notes](#)

## Caractéristiques complémentaires

**TYPE DE CONSTRUCTION** Isolé

### CONTENU DU COLIS

- (2) câbles IEC-IEC
- Câble USB
- Manuel de l'utilisateur
- Consignes de sécurité

**PHASE (SORTIE)** 1

**FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE** Oui

**COULEUR** noir

**EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE** 97

**KIT DE MONTAGE RACK** Non<

**PHASE (ENTRÉE)** 1

**PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS** Oui

---

**PROJECT NAME:**

**PROJECT NUMBER:**

**PREPARED BY:**

**DATE:**

---



**Eaton Corporation plc**

Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

