

# Spécifications

La photo est représentative

## Eaton MBP11KI31

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 11000 VA 3:1, entrée : câblée, 346-415 V, sorties : (4) C19, câblées

### Spécifications générales

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>NOM DU PRODUIT</b>      | Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP |
| <b>NUMÉRO DE CATALOGUE</b> | MBP11KI31                               |
| <b>CODE DE MODÈLE</b>      | Eaton HotSwap MBP 11000i 3:1            |
| <b>UPC</b>                 | 743172040169                            |
| <b>LONGUEUR DU PRODUIT</b> | 185 mm                                  |
| <b>HAUTEUR DU PRODUIT</b>  | 270 mm                                  |
| <b>LARGEUR DU PRODUIT</b>  | 410 mm                                  |
| <b>POIDS DU PRODUIT</b>    | 5.96 kg                                 |
| <b>CONFORMITÉ</b>          | Marquage CE                             |
| <b>CERTIFICATIONS</b>      | CE                                      |



Powering Business Worldwide

## Spécifications du produit

|                                       |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPE                                  | Hotswap MBP                                                                                                                                                                        |
| FORME                                 | 3U                                                                                                                                                                                 |
| COMMANDE DÉPART                       | Non<                                                                                                                                                                               |
| CONTENU DU COLIS                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bypass de maintenance</li><li>• Système de verrouillage de câble</li><li>• Kit de montage rack</li><li>• Manuel de l'utilisateur</li></ul> |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT         | 0° à 40°C (32° à 104°F)                                                                                                                                                            |
| SENS DE MONTAGE                       | horizontal                                                                                                                                                                         |
| COULEUR                               | noir                                                                                                                                                                               |
| CONNEXION D'ENTRÉE                    | Autre                                                                                                                                                                              |
| PUISSANCE EN VA                       | 11000 VA                                                                                                                                                                           |
| TENSION D'ENTRÉE                      | 346-415 V                                                                                                                                                                          |
| PHASE                                 | Triphasé                                                                                                                                                                           |
| PRISES                                | (4) C19, Bornier                                                                                                                                                                   |
| NOMBRE DE SORTIES C19                 | 4                                                                                                                                                                                  |
| NOMBRE DE SORTIES CÂBLÉES             | 1                                                                                                                                                                                  |
| NOMBRE DE PRISES AVEC MISE À LA TERRE | 4                                                                                                                                                                                  |
| SNMP                                  | Non<                                                                                                                                                                               |
| INTERFACE ETHERNET                    | Non<                                                                                                                                                                               |
| INTERFACE SÉRIE                       | Non                                                                                                                                                                                |
| CONFIGURATION EN MASSE                | Non                                                                                                                                                                                |
| CONNEXION ÉLECTRIQUE                  | Borne à vis                                                                                                                                                                        |
| DIMENSION DE MONTAGE (MÉTRIQUE)       | 270                                                                                                                                                                                |
| DIMENSIONS DE MONTAGE (STANDARDISÉE)  | 482,6 mm (19 pouces)                                                                                                                                                               |
| COMMUTABLE                            | Non<                                                                                                                                                                               |
| CATÉGORIE DE SURTENSION               | 2                                                                                                                                                                                  |
| ÉQUIPÉ DE :                           | Matériel de montage<br>Voyant LED                                                                                                                                                  |
| COMMUNICATION PAR                     | Non                                                                                                                                                                                |

## Ressources

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| BROCHURES                  | <a href="#">Fiche Produit Onduleur Eaton Flex PDU et Eaton HotSwap MBP</a> |
| INFORMATIONS DE CONFORMITÉ | <a href="#">EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS</a>                 |

**PROJECT NAME:**

**PROJECT NUMBER:**

**PREPARED BY:**

**DATE:**



**Eaton Corporation plc**

Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Irlande  
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

