

Spécifications



La photo est représentative

Eaton MBP3KI

Bypass de maintenance Eaton HotSwap
MBP, 3000 VA, IEC, entrée : C20, 200-240 V,
sorties : (6) C13, (1) C19

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP
NUMÉRO DE CATALOGUE	MBP3KI
CODE DE MODÈLE	Eaton HotSwap MBP IEC
LONGUEUR DU PRODUIT	76.5 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	50 mm
LARGEUR DU PRODUIT	439 mm
POIDS DU PRODUIT	1.9 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE
CERTIFICATIONS	CE

Spécifications du produit

TYPE	Hotswap MBP
FORME	1U
COMMANDE DÉPART	Non<
CONTENU DU COLIS	• Bypass de maintenance • Système de verrouillage de câble • Câble de connexion à l'onduleur • Kit de montage rack • Manuel de l'utilisateur
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0° à 40°C (32° à 104°F)
SENS DE MONTAGE	horizontal/vertical
COULEUR	noir
CONNEXION D'ENTRÉE	C20
PUISSANCE EN VA	3000 VA
TENSION D'ENTRÉE	200-240V
PHASE	Monophasé
PRISES	(6) C13, (1) C19
NOMBRE DE SORTIES C13	6
NOMBRE DE SORTIES C19	1
NOMBRE DE PRISES AVEC MISE À LA TERRE	7
SNMP	Non<
INTERFACE ETHERNET	Non<
INTERFACE SÉRIE	Non
CONFIGURATION EN MASSE	Non
CONNEXION ÉLECTRIQUE	Socket outlet
EVALUATION	autre
DIMENSION DE MONTAGE (MÉTRIQUE)	50
DIMENSIONS DE MONTAGE (STANDARDISÉE)	482,6 mm (19 pouces)
COMMUTABLE	Non<
CATÉGORIE DE SURTENSION	2
AMPÈREMÈTRE	Non<

Ressources

BROCHURES

[Fiche Produit Onduleur Eaton Flex PDU et Eaton HotSwap MBP](#)

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

[EU declaration of conformity Eaton FlexPDU and Eaton Hot-Swap MBP](#)

ÉQUIPÉ DE :	Voyant LED Matériel de montage
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	Non

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

