

Spécifications

Eaton MBP3KIF



Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, FR, entrée : C20, 200-240 V, sorties : (4) françaises, (1) C19

La photo est représentative



Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP
NUMÉRO DE CATALOGUE	MBP3KIF
CODE DE MODÈLE	Eaton HotSwap MBP FR
EAN	3553340684197
LONGUEUR DU PRODUIT	76.5 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	50 mm
LARGEUR DU PRODUIT	439 mm
POIDS DU PRODUIT	2.11 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE
CERTIFICATIONS	CE

Spécifications du produit

TYPE	Hotswap MBP
FORME	1U
COMMANDE DÉPART	Non<
CONTENU DU COLIS	• Bypass de maintenance • Système de verrouillage de câble • Câble de connexion à l'onduleur • Kit de montage rack • Manuel de l'utilisateur
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0° à 40°C (32° à 104°F)
SENS DE MONTAGE	horizontal/vertical
COULEUR	noir
CONNEXION D'ENTRÉE	C20
PUISSANCE EN VA	3000 VA
TENSION D'ENTRÉE	200-240V
PHASE	Monophasé
PRISES	(4) prises françaises, (1) C19
NOMBRE DE SORTIES C19	1
NOMBRE DE SORTIES (AUTRE)	4
NOMBRE DE PRISES AVEC MISE À LA TERRE	5
SNMP	Non<
INTERFACE ETHERNET	Non<
INTERFACE SÉRIE	Non
CONFIGURATION EN MASSE	Non
CONNEXION ÉLECTRIQUE	Socket outlet
DIMENSION DE MONTAGE (MÉTRIQUE)	50
DIMENSIONS DE MONTAGE (STANDARDISÉE)	482,6 mm (19 pouces)
COMMUTABLE	Non<
CATÉGORIE DE SURTENSION	2
ÉQUIPÉ DE :	Voyant LED

Ressources

BROCHURES	Fiche Produit Onduleur Eaton Flex PDU et Eaton HotSwap MBP
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU declaration of conformity Eaton FlexPDU and Eaton Hot-Swap MBP

	Matériel de montage
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	Non

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

