

Téléphone Portable WiFi W620W

Le LINKVIL W620W est un téléphone IP portable Wi-Fi haut de gamme, spécialement conçu pour répondre aux besoins de la mobilité professionnelle moderne.

Équipé du **Bluetooth 5.0** et du **Wi-Fi 6 bi-bande** (2,4 GHz et 5 GHz), ainsi que d'une technologie avancée de roaming continu, il assure des performances de communication stables et efficaces, même dans des environnements réseau sans fil dynamiques.

Disposant d'un haut-parleur haute définition et d'un système double microphone haute sensibilité avec algorithme de réduction de bruit, il garantit des appels d'une clarté cristalline, même dans des environnements bruyants.

Avec sa batterie rechargeable de **3000 mAh**, le W620W offre jusqu'à **13 heures d'autonomie en communication** et 200 heures en veille, renforçant ainsi la continuité et la flexibilité du travail. Il offre une résistance aux chutes jusqu'à 1,8 mètre.

Idéal pour une utilisation dans divers contextes professionnels mobiles — tels que les immeubles de bureaux, les hôtels, les centres commerciaux ou les rondes de sécurité — le W620W constitue le choix parfait pour les entreprises souhaitant optimiser leur efficacité communicationnelle en déplacement.



Résistante aux chutes



Wi-Fi 6



Roaming



Bouton PTT



Batterie de grande capacité



Vibration

Caractéristiques Clés

- Écran couleur 2.4" avec interface utilisateur intuitive (240 x 320);
- Résistant à une chute de 1,8 mètres;
- Wi-Fi 6 bi-bande intégré (2.4GHz/5GHz) offre une capacité anti-brouillage supérieure et des vitesses plus rapides.
- Prise en charge IEEE802.11k/v/r itinérance;
- Prise en charge du cryptage WPA / WPA2-PSK et 802.1X EAP pour garantir la sécurité des communications.;
- Prend en charge le déploiement par lot : lorsqu'un appareil est connecté au réseau, plusieurs appareils peuvent partager l'accès sans mot de passe
- Bluetooth 5.0 intégré peut être utilisé pour connecter un casque sans fil.
- Prend en charge les casques audio numériques Type-C, offrant une qualité sonore plus claire et une connectivité plus stable;
- Réduction de bruit à double microphone supprime efficacement le bruit ambiant, garantissant une expérience d'appel claire;
- Le bouton PTT monté sur le côté permet une intercommunication à un seul appui, assurant une transmission audio rapide et efficace;
- Équipé d'une batterie rechargeable de 3000 mAh, le W620W offre jusqu'à 13 heures de temps de conversation et 200 heures de veille;

Spécifications

Général

- Écran couleur LCD de 2,4 pouces, haute définition 240*320
- 8 Comptes SIP
- Mode Combiné / Haut-parleur / Casque
- Touches DSS Intelligentes
- Voix HD
- Vibration
- Clip de ceinture
- Base de chargement de bureau
- Interface standard type-c 2.0
- Casques audio numériques Type-C
- Batterie lithium rechargeable
- Prise en charge Wi-Fi 6
- Prise en charge Bluetooth 5.0
- Prise en charge multi-langues:
Anglais/Chinois/Allemand/Français/Italien/Portugais/Russe/Espagnol

Fonction du Téléphone

- Synchronisation horaire en réseau
- Annuaire local (1000 entrées)
- Annuaire distant (XML/LDAP,)
- Multi-langues en option
- Journaux d'appels (1000 entrées)
- Liste Bloquée / Liste Autorisée
- Économiseur d'écran
- Image de fond personnalisée
- Paramètres de sonneries personnalisées
- Réglage du rétro-éclairage de l'écran
- Mémorandum
- Service SMS
- Messages vocaux (MWI)
- Paramètres de cryptage du menu
- Verrouillage du clavier

Fonction d'Appel

- Réponse automatique
- Emission / Réponse / Rejet d'appel
- Appel en attente / Transfert d'appel
- Renvoi d'appel
- Numérotation rapide
- Interphone
- Appel anonyme (Masquer l'identité de l'appelant/Interdire les appels anonymes)
- Conférence à 6 voix
- Numérotation directe IP sans proxy SIP
- Appel d'urgence
- Affichage de l'ID de l'appelant
- Journaux d'appels
- Ne pas déranger
- Bouton PTT (push-to-talk)
- Éteignage automatique de l'écran par détection de lumière auto-adaptative (lors d'un appel au combiné)

Audio

- Codec à bande étroite: G.711A/U, G.726, G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC
- Codec à large bande: G.722, Opus
- Annulation d'écho acoustique en full-duplex (AEC)- annulation du délai d'écho de 96 ms au maximum
- Détection d'activité vocale (VAD) / Génération de bruit de confort (CNG) / Estimation du bruit de fond (BNE)
- Dissimulation de perte de paquets (PLC)

- Tampon de gigue adaptative et dynamique jusqu'à 300ms
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Réseau

- Wi-Fi intégré, prise en charge protocole 802.11 a/b/g/n/ac/ax:
- 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n/ax
- 5GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax
- Cryptage: WPA/WPA2-PSK, 802.1X EAP

Gestion d'Alimentation

- Rappel lors de la recharge
- Rappel complet
- Alarme batterie faible
- Après un arrêt anormal, la charge démarre automatiquement.
- Statistiques/affichage en temps réel de la puissance du système

Protocoles

- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- SNTP
- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- TR-069

Deployment & Gestion

- Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069
- Portail de gestion Web
- Packet Dump basé sur le Web
- Configuration export/import
- Mise à jour logicielle (mise à jour OTG / mise à jour web)
- Syslog

Spécifications Matérielles

- Hauteur de chute: 1.8m
- Matériau de la coquille: coque en plastique
- Base de chargement x1
- Clip de ceinture x1
- Batterie rechargeable x1 3000mAh
- Entrée en CC: 5V/2A
- Méthodes de chargement: Base de chargement et chargement Type-C
- Prise casque: Type-C Port
- Mode d'installation : Clip de ceinture / Bureau
- Température de fonctionnement : 0°C~ 45°C
- Température de stockage: -20°C~ 60°C
- Humidité de fonctionnement: 10~95%
- Dimensions de l'appareil: 160*53*16mm
- Poids de l'appareil: 208g
- Certifications: CE/FCC/RoHS/SRRC
- Dimensions de la boîte: 172*68*105mm
- Dimensions CTN extérieures: 297*228*364mm (16PCS)