



Combiné téléphonique sans fil HD DECT robuste DP735

Le DP735 est un téléphone IP DECT sans fil robuste qui permet aux utilisateurs d'utiliser leur réseau VoIP dans tous les types d'entreprise, dans des entrepôts, des magasins de vente au détail ou bien à leur domicile. Il est pris en charge par les stations de base DP750, DP752 et DP755 DECT VoIP de Grandstream et offre à la fois mobilité et performances téléphoniques haut de gamme. Un maximum de dix combinés DP735 est pris en charge sur chaque station de base (DP755). Chaque DP735 peut être utilisé dans un périmètre de 400 mètres de la station de base à l'extérieur (avec le DP755) et 50 mètres à l'intérieur, avec 65 heures en conversation et 650 heures en veille. Il est doté d'une suite de solides fonctions de téléphonie haut de gamme y compris la possibilité d'utiliser 20 comptes SIP par combiné (avec le DP755), la haute définition audio, un écran LCD TFT couleur de 2,4 po, une prise pour casque de 3,5 mm, Push-to-Talk, un haut-parleur et bien plus. Lorsqu'il est associé aux stations de base DECT de Grandstream, le DP735 est un combiné haut de gamme qui offre une puissante solution sans fil DECT à tout utilisateur d'entreprise ou résidentiel.

20 LINES


Un maximum de 20 comptes SIP par système, et un maximum de 20 lignes par combiné



Authentification DECT et technologie de cryptage pour protéger les appels et les comptes



Fonction de téléconférence à trois participants afin de faciliter les conférences téléphoniques



Bouton Push-to-Talk dédié ; capteurs intégrés de proximité et des accéléromètres



Les options de configuration automatique sont notamment des fichiers de configuration TR-069 et XML



Utilisable avec les PBX IP de la gamme UCM de Grandstream, ce qui permet d'éviter toute configuration



Audio HD pour une qualité et une clarté audio optimisée ; haut-parleur en duplex intégral



Conception robuste, certifié IP67 – étanche à l'eau et à la poussière, résistant aux produits chimiques de nettoyage, boîtier antimicrobien et résistant à une chute de 2,5 mètres



Interface radio	<p>Normes de téléphonie : DECT</p> <p>Bandes de fréquences : 1 880 à 1 900 MHz (Europe), 1 920 à 1 930 MHz (États-Unis), 1 910 à 1 920 MHz (Brésil), 1 786 à 1 792 MHz (Corée), 1 893 à 1 906 MHz (Japon), 1 880 à 1 895 MHz (Taïwan)</p> <p>Nombre de canaux : 10 (Europe), 5 (États-Unis, Brésil ou Japon), 3 (Corée), 8 (Taiwan)</p> <p>Portée extérieure : jusqu'à 400 mètres (DP752/DP755) et 300 mètres (DP750)</p> <p>Portée intérieure : jusqu'à 50 mètres</p>
Périphériques	<p>LCD TFT couleur 2,4 pouces (240 x 320)</p> <p>27 touches dont 3 programmables, 5 touches menu/navigation, 4 touches dédiées pour les fonctions haut-parleur, muet, envoyer, marche/arrêt, 3 touches latérales avec 2 touches de volume (haut et bas) et 1 touche Push-to-Talk</p> <p>Témoin lumineux de message en attente à 3 couleurs LED</p> <p>Prise casque 3,5 mm</p> <p>Capteurs de proximité et des accéléromètres</p> <p>Clip pour ceinture amovible</p> <p>Port USB micro-B pour une option de chargement supplémentaire et une utilisation sans la pile</p> <p>Mode avec vibration de sonnerie</p>
Protocole/normes	Compatible avec les appareils de correction auditive (HAC)
Codecs vocaux	Codec G.722 pour l'audio HD et codec G.726 pour l'audio à bande étroite (G.711µa-loi, G.723.1, G.729A/B, iLBC et OPUS sont pris en charge par la station de base DECT, AEC, AGC), réduction du bruit ambiant dans le micro du combiné, suppression avancée du bruit pour le son entrant
Fonctionnalités téléphoniques	Mise en attente, transfert, acheminement, téléconférence à 3, Push-to-Talk, intercom, annuaire téléchargeable, appel en attente, connecter, réponse automatique, numérotation en un clic, plan de numérotation modulable
Audio HD	Oui, en utilisant le combiné ou le haut-parleur
Sécurité	Authentification DECT et cryptage
Multi-langues	Anglais, tchèque, allemand, espagnol, français, hébreu, italien, néerlandais, polonais, portugais, russe, turc, arabe, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, coréen, slovaque, serbe, grec, suédois
Mise à jour/provisionnement	Mise à jour du logiciel par radio (SUOTA), configuration du combiné par radio
Accès multiligne	Chaque combiné peut accéder à vingt (20) lignes maximum
Alimentation et efficacité écoénergétique	Alimentation c.a. universelle 100-240 V, 50/60 Hz ; sortie 5 VDC 1A ; connecteur USB micro-B ; Batterie rechargeable au lithium ionique 2 000 mAh, 650 heures d'autonomie en veille et 65 heures d'autonomie en conversation (données de laboratoire)
Contenu de l'emballage	Combiné, unité d'alimentation électrique multivoltage, socle chargeur, clip ceinture, 1 batterie, guide de démarrage rapide
Dimensions (H x L x P)	Combiné : 166 x 57,80 x 26,30mm ; Socle chargeur : 82 mm x 80 mm x 30,60 mm
Poids	Combiné : 221,5 g ; Socle du chargeur : 56 g ; Alimentation universelle : 55 g ; Emballage : 535 g
Étanche	Certifié IP67 - Étanche à l'eau et à la poussière, résistant aux produits chimiques de nettoyage, boîtier antimicrobien et résistant à une chute de 2,5 mètres
Température et humidité	Fonctionnement : -10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F); Chargement : 0 °C à 45° C (32 °F à 113 °F) Stockage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F); Humidité : 10 % à 90 %, sans condensation
Conformité	FCC, CE, RCM, IC

