GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

Répéteur DECT large bande à longue portée

DP760

Le DP760 est un puissant répéteur DECT large bande (station relais sans fil) qui s'associe automatiquement à la station de base DECT Série DP de Grandstream, offrant une mobilité prolongée aux entreprises et aux particuliers. Le DP760 ajoute une portée supplémentaire de 300 mètres à l'extérieur et de 50 mètres à l'intérieur pour donner aux utilisateurs la liberté de se déplacer dans leur maison ou leur espace de travail. Ce répéteur DECT large bande relaie jusqu'à deux appels HD simultanés. La connexion Éthernet offre PoE pour une installation pratique et une variété de fonctionnalités de contrôle à distance, y compris l'approvisionnement, la surveillance de l'état et les mises à jour des micrologiciels du répéteur. Lorsqu'il est apparié à la station de base Série DP DECT VoIP de Grandstream et aux combinés DP720, le DP760 offre une solution DECT novatrice et puissante pour les utilisateurs souhaitant ajouter une couverture à leur système VoIP DECT.

2 LINES

Jusqu' à deux appels HD simultanés

augmente une portée supplémentaire de 300 mètres à l'extérieur et de 50 mètres à l'intérieur pour une plus grande mobilité

Association automatique ou manuelle à la station de base Série DP pour une utilisation facile

Prise en charge des fonctionnalités Plug-n-Play comme l'association automatique, la détection automatique des régions et le transfert d'appel fluide

Les options de provisionnement automatisées sont notamment les fichiers de configuration XML

PoE

La connexion Éthernet offre des fonctionnalités PoE

Interface air	**Normes de téléphonie :** DECT EN 301 406:2001 DECT GAP TBR22 EN 300 444:2001 DECT WRS EN 300 700 CAT-iq TS 102 527 **Bandes de fréquences :** 1880 – 1900 MHz (Europe), 1920 – 1930 MHz (US), 1910 – 1920 MHz (Brésil) **Nombre de canaux :** 10 (Europe), 5 (É.-U., Brésil) **Portée :** Fonctionne dans un périmètre de 300 mètres à l'extérieur et 50 mètres à l'intérieur
Périphériques	5 témoins DEL : Puissance, réseau, association, activité, force du signal DECT Bouton de réinitialisation, bouton de dissociation Un port Éthernet à détection automatique avec PoE intégré 10/100 Mb/s
Protocoles/Normes	TCP/IP/UDP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, LLDP-MED, UPnP
Codecs vocaux	Codec G.722 pour l'audio HD et codec G.726 pour l'audio à bande étroite
Fonctions de téléphonie	Plug-n-Play, association automatique, détection de région automatique et transfert d'appel fluide
Sécurité	Contrôle d'accès au niveau utilisateur et administrateur, authentification basée sur MD5 et MD5-sess, fichier de configuration crypté AES 256 bits, HTTPS, contrôle d'accès au média 802.1x
Multilingue	Arabe, chinois traditionnel, tchèque, néerlandais, anglais, français, allemand, hébreu, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, serbe, slovaque, espagnol, suédois, turc
Mise à jour/provisionnement	Mise à jour des microprogrammes par TFTP/HTTP/HTTPS, provisionnement de masse à l'aide d'un fichier de configuration XML crypté AES
Association	Jusqu'à cinq répéteurs en étoile Relaie jusqu'à deux appels HD simultanés Association automatique ou manuelle à la station de base
Alimentation et économie d'énergie	Alimentation c.a. universelle 100-240 V, 50/60 Hz; sortie 5 VDC 1A ; micro-USB connexion : PoE (système d'alimentation par Éthernet) IEEE802.3af classe 1, 0,44 W-3,84 W
Contenu de l'emballage	Unité de répéteur, alimentation universelle; câble Éthernet ; guide de démarrage rapide, Déclaration GPL
Dimensions (HxPxD)	28,5 x 130 x 90 mm
Poids	Répéteur : 143 g; unité d'alimentation électrique multivoltage : 50g ; poids du produit emballé : 360 g
Température et humidité	Fonctionnement : -10º à 50 ºC (14º à 122 ºF); Stockage : -20ºà 60 ºC (-4º à 140 ºF) Humidité : de 10 à 90 %, sans condensation
Conformité	FCC : FCC Part 15B, FCC Part 15D, MPE CE : EN -1, EN 489, EN 301489-6, EN 30140650385, EN 55032 EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 RCM : AS/NZS 60950.1 ANATEL