

**ENGAGE 40**

# Améliorez la satisfaction de vos clients

- › Conseils en temps réel (requiert Engage+)\*
- › Confort prolongé
- › Résistance optimale, 3 ans de garantie
- › Système à 2 microphones
- › Unité de contrôle d'appel intégrée
- › Voyant lumineux Busylight



<b>Informations générales</b>	Contenu de la boîte	Micro-casque, Housse de rangement, Feuilles de garantie et d'avertissement
	Dimensions du conditionnement (LxHxP)	185mm x 249mm x 50mm   7.28in x 9.8in x 1.97in
	Dimension de l'unité principale (LxHxP) - Stéréo	167mm x 54mm x 167mm   6.57in x 2.13in x 6.57in
	Dimension de l'unité principale (LxHxP) - Mono	167mm x 54mm x 160mm   6.57in x 2.13in x 6.3in
	Matériaux utilisés	Similicuir, Plastique PC et PC/ABS, PP, Caoutchouc siliconé, Acier inoxydable, TPE
	Poids du casque (variante stéréo)	63g   2.2oz
	Poids du casque (variante mono)	45g   1.6oz
	Poids (stéréo) av. lien intégré	144g   5.1oz
	Poids (mono) av. lien intégré	127g   4.5oz
	Longueur du câble USB	1.6m   2.4m   5.2ft   7.8ft
	Caractéristiques et fonctions LED	Busylight, Appel entrant, Notifications Microsoft Teams (selon appareil)
Certifications et conformités	Cisco, Unify, Zoom, Google Meet, Amazon Chime, Microsoft Teams (en fonction de la référence)	
<b>Audio</b>	Design à isolation phonique	Oui
	Réduction de bruit lors des appels	Oui
	Taille du haut-parleur	20mm
	Puissance d'entrée max. du haut-parleur	30 mW
	Bande passante haut-parleur (mode musique)	50Hz - 20000Hz
	Bande passante haut-parleur (mode voix)	100Hz - 14000Hz
	Type de microphone	2 x MEMS
	Sensibilité du microphone	-38dBV/Pa
	Bande passante microphone	100Hz - 14000Hz
Protection acoustique de l'utilisateur	Jabra SafeTone™ 2.0, PeakStop 105, Directive européenne sur le bruit au travail, G616, OSHA	
<b>Logiciels et applis</b>	Logiciels et/ou applis compatibles	Engage+, Jabra Direct, Jabra Xpress
<b>Maintien et confort</b>	Design	Serre-tête supra-auriculaire
<b>Connectivité</b>	Connectivité	USB-A, USB-C

<b>Informations complémentaires</b>	Température de fonctionnement	-10°C à 55°C   14°F à 131°F
	Température de stockage	-5°C à 55°C   23°F à 131°F
<b>Fonctionnalités (selon référence)</b>	Statut de LED	Busylight, Appel entrant/actif, Appel en sourdine/en attente, Notifications Microsoft Teams (selon appareil), Programmable (via SDK)
	Matériaux utilisés	Caoutchouc siliconé, Plastique PC et PC/ABS, TPE, PP

## TYPE DE PRODUIT RÉFÉRENCE

## DESCRIPTION

### Produits

4093-410-279	Jabra Engage 40 - USB-A UC Mono
4093-410-299	Jabra Engage 40 - USB-C UC Mono
4093-413-279	Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A MS Mono
4093-413-299	Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C MS Mono
4093-419-279	Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A UC Mono
4093-419-299	Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C UC Mono
4099-410-279	Jabra Engage 40 - USB-A UC Stereo
4099-410-299	Jabra Engage 40 - USB-C UC Stereo
4099-413-279	Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A MS Stereo
4099-413-299	Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C MS Stereo
4099-419-279	Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A UC Stereo
4099-419-299	Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C UC Stereo

### Accessoires

\* [jabra.com/engageplus](https://jabra.com/engageplus)

#### Jabra Engage 40 Fiche technique 26082022

Téléchargez la dernière version de ce document sur :  
[jabra.fr/support](https://jabra.fr/support)