


ENGAGE 50 II

Le micro-casque le plus performant pour des appels clients d'une grande clarté*

- > Conseils en temps réel (requiert Engage+)*
- > Confort prolongé
- > Résistance optimale, 3 ans de garantie
- > Système à 3 microphones
- > Voyant lumineux Busylight
- > SmartRinger avec détection de mouvements



Informations générales	Contenu de la boîte	Micro-casque, Housse de rangement, Feuilles de garantie et d'avertissement
	Dimensions du conditionnement (LxHxP)	185mm x 249mm x 50mm 7.28in x 9.8in x 1.97in
	Dimension de l'unité principale (LxHxP) - Stéréo	167mm x 54mm x 167mm 6.57in x 2.13in x 6.57in
	Dimension de l'unité principale (LxHxP) - Mono	167mm x 54mm x 160mm 6.6in x 2.13in x 6.3in
	Matériaux utilisés	Similicuir, Plastique PC et PC/ABS, PP, Caoutchouc siliconé, Acier inoxydable, TPE
	Poids du casque (variante stéréo)	65g 2.3oz
	Poids du casque (variante mono)	45g 1.6oz
	Poids (stéréo) av. Lien	152g 5.4oz
	Poids (mono) av. Lien	132g 4.7oz
	Longueur câble USB (selon référence)	1.6m 2.4m 5.2ft 7.8ft
Caractéristiques et fonctions LED	Busylight, Appel entrant, Notifications Microsoft Teams (selon appareil)	
Certifications et conformités	Cisco, Unify, Microsoft Teams (en fonction de la référence), Zoom, Google Meet, Amazon Chime	
Audio	Taille du haut-parleur	20mm
	Puissance d'entrée max. du haut-parleur	30 mW
	Bande passante haut-parleur (mode musique)	50Hz - 20000Hz
	Bande passante haut-parleur (mode voix)	100Hz - 14000Hz
	Type de microphone	3 x MEMS
	Sensibilité du microphone	-26dBFS/Pa
	Bande passante microphone	100Hz - 14000Hz
Protection acoustique de l'utilisateur	Jabra SafeTone™ 2.0, PeakStop 105, Directive européenne sur le bruit au travail, G616, OSHA	
Logiciels et applis	Logiciels et/ou applis compatibles	Engage+, Jabra Direct, Jabra Xpress
Maintien et confort	Design	Serre-tête supra-auriculaire
Connectivité	Connectivité	USB-A, USB-C
	Détection de port	Oui

Informations complémentaires	Température de fonctionnement	-10°C à 55°C 14°F à 131°F
	Température de stockage	-5°C à 55°C 23°F à 131°F
Control unit	SmartRinger	Oui
	Poids	68g 2.4oz
	Contrôle d'appel	Oui
	Statut de LED	Busylight, Appel entrant/actif, Appel en sourdine/en attente, Notifications Microsoft Teams (selon appareil), Programmable (via SDK)
	Matériaux utilisés	Caoutchouc siliconé, TPU, Plastique PC et PC/ABS, TPE, PP

TYPE DE PRODUIT RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

Produits		
	5093-299-2119	Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-A MS Mono
	5093-299-2159	Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-C MS Mono
	5093-299-2219	Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-A UC Mono
	5093-299-2259	Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-C UC Mono
	5093-610-279	Jabra Engage 50 II - USB-A UC Mono
	5093-610-299	Jabra Engage 50 II - USB-C UC Mono
	5099-299-2119	Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-A MS Stereo
	5099-299-2159	Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-C MS Stereo
	5099-299-2219	Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-A UC Stereo
	5099-299-2259	Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-C UC Stereo
	5099-610-279	Jabra Engage 50 II - USB-A UC Stereo
	5099-610-299	Jabra Engage 50 II - USB-C UC Stereo
Accessoires		

* jabra.com/engageplus

Jabra Engage 50 II Fiche technique 26082022

Téléchargez la dernière version de ce document sur :
jabra.fr/support