

A190



DECT



Système
multicellulaire



Son à large bande de
qualité supérieure



Design léger



Mise à jour OTA

A190 - Liberté de mouvement sans interruptions

Le modèle A190 est un casque DECT léger et flexible, adapté aux scénarios monocellulaires et multicellulaires. Avec une portée à l'intérieur allant jusqu'à 50 m et une portée aller ailleurs allant jusqu'à 300 m, ils offrent une grande liberté de mouvement. Dotés d'un microphone réglable intégré, avec annulation du bruit et de l'écho, et d'un haut-parleur à large bande, les A190 peuvent être utilisés dans deux modes différents : ils peuvent être couplés et synchronisés avec un combiné sans fil de la Série M

ou fonctionner comme un téléphone indépendant en mode autonome. Grâce à un design extrêmement léger et de haute qualité, ces casques ne pèsent que 45 g, avec une batterie qui garantit jusqu'à 7 heures d'autonomie en conversation. Les casques A190 peuvent être connectés aux bases DECT de la Série M, également en mode multicellulaire pour garantir une liberté de mouvement maximale sans interruptions en passant d'une base à l'autre.

Informations générales

- Information produit
 - Casque DECT | Monaural | PN 00004444
 - Poids (environ) : 45 g
- Équipement
 - support stable et solide pour une installation de bureau parfaite
- Environnement
 - Adaptateur serre-tête avec micro ajustable

Indicateurs et touches

- Indicateur de status : 1 DEL multicolore
- Indication vocales (anglais seulement)
- 3 touches audio dédiées
 - Muet, Volume +, Volume -
- 2 touches de fonction dédiées
 - Contrôle des appels, AUX

Dispositifs audio et caractéristiques

- Microphone
 - Réduction de bruit passif
- Haut-parleur de casque
 - Audio à large bande
- Compatible avec appareils auditifs (HAC)
- Suppression de l'écho

Interfaces et connexions

- Options d'alimentation
 - Base DECT / socle de chargement : Adaptateur secteur 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC / 350 mA
 - Casque : Batterie 320 mAh (lithium-ion), non amovible, rechargeable, Charge sans contact, jusqu'à 4 h de charge, jusqu'à 100 h d'autonomie en veille, jusqu'à 7 h d'autonomie de conversation en bande étroite, jusqu'à 6 h d'autonomie de conversation à bande large
- Interfaces câblées
 - Adaptateur secteur: connecteur coaxial

- Interfaces sans fil
 - DECT¹

Technologie et fonctionnalités DECT

- Standard : DECT (DSAA 64-bit)¹
 - Authentification/encodage du socle et du téléphone
- Bande de fréquence
 - Détection automatique de la bande
 - Europe : 1 880 - 1 900 MHz
 - États-Unis : 1 920 - 1 930 MHz
- Puissance de sortie
 - Europe : < 250 mW
 - États-Unis : < 100 mW
- Couverture
 - Jusqu'à 50 m portée intérieure
 - Jusqu'à 300 m portée extérieure
- Caractéristiques associées
 - Mise à jour "over-the-air" du firmware (SUOTA)
 - Transfert et Itinérance en réseau multicellulaire
 - Mode autonome ou associé

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement : 0 °C - +50 °C
- Condition de charge : 5 °C - +45 °C

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Casque
 - Base DECT / socle de chargement
 - Adaptateur secteur
 - Clips d'alimentation
- Documentation
 - [Guide d'installation rapide](#)

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Stations de base
 - M300 (EoL)²
 - M400
 - UE et Royaume-Uni : PN 00004587
 - Etats-Unis : PN 00004588
 - M700 (EoL)²
 - M900
 - UE et Royaume-Uni : PN 00004426
 - Etats-Unis : PN 00004441
 - M900 outdoor
 - UE et Royaume-Uni : PN 00004478



M300 (EoL)²



M400



M700 (EoL)²



M900



M900 Outdoor

¹ Les appareils DECT fabriqués pour les États-Unis et le Canada sont commercialisés en tant que DECT 6.0

² Fin de production (EoL, End of Life)

Aperçu de la gamme



A310D



A310M



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom A190](#) | [Snom Service Hub](#) | [Manuel de l'Utilisateur](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans être obligé d'annoncer ces révisions ou modifications avant ou après coup. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.