

# C300



Bluetooth



NFC



Port USB



Touches  
tactiles



Snom Connect



Support  
casque



Autonomie  
élevée

## Conférencier mobile

Le C300, compact et léger, impressionne par un son cristallin lors des appels mains libres en full duplex, grâce à un puissant haut-parleur de 3 watts et à un ensemble de microphones à 6 voies. Sa batterie longue durée intégrée rechargeable par USB de 5 200 mAh offre jusqu'à 24 heures de temps de conversation et 5 jours en veille. Elle permet de charger n'importe quel smartphone. Le C300 peut se connecter à une variété d'appareils, via Bluetooth ou un câble USB. Les casques filaires peuvent être

utilisés lorsqu'une conversation privée est requise. Le C300 est pilotable et configurable grâce à 7 touches de fonction tactiles ou d'une application Snom Connect dédiée pour smartphone. L'utilisateur reçoit à la fois un retour visuel de l'affichage d'état LED multicolore et un retour sonore. Les conversations peuvent être sauvegardées sur une clé USB.

## Informations générales

- Information produit
  - Haut-parleur de conférence sans fil C300 | gris anthracite | PN 00004584
- Environnement : intérieur, bureau

## Dimensions et poids

- Dimensions (L × l × H, env.)
  - 129 mm × 129 mm × 31 mm
- Poids (environ)
  - 350 g

## Indicateurs et touches

- 9 indicateurs DELs
  - Indicateur de status : 8 DELs multicolores
  - Indication du statut de puissance | Indication état de charge: 1 DEL bicolore
- 7 touches physiques (touches tactiles)
  - 3 touches audio dédiées
    - Muet
    - volume +
    - volume -
  - 4 touches de fonction dédiées
    - Marche / arrêt
    - Raccrocher / Décrocher
    - Jumelage Bluetooth
    - Enregistrement d'appel

## Caractéristiques audio

- Haut-parleur
  - Gamme de fréquence : 100 Hz - 20,0 kHz
  - RMS Power : 3,0 W
- 6 microphones
  - Microperche moussé
  - Annulation d'écho acoustique (AEC)
  - Distance d'acquisition : 1,8 m
- Mode haut-parleur
  - Full duplex
- Enregistrement local d'appels via USB

## Interfaces et connexions

- Options d'alimentation
  - Batterie : 2 × 3,6 V, 2 600 mAh, au lithium-ion, non amovible, rechargeable, jusqu'à 8 h de charge, jusqu'à 120 h d'autonomie en veille, jusqu'à 24 h d'autonomie en conversation
  - Alimentation USB : via port USB-C / câble, 5 V, 1,3 A
- Interfaces câblées
  - Alimentation USB | Source audio : port USB type C
  - Enregistrement d'appel | Charger des périphériques externes : port USB 2.0 type A
  - Casque : prise audio 3,5 mm
- Interfaces sans fil
  - Source audio : Bluetooth 5.0, classe 2
  - Appairage d'appareils mobiles : Communication en champ proche (NFC)

## Technologies

- Bluetooth 5.0, classe 2
  - Bande de fréquence : 2 402 - 2 480 MHz
  - Portée en intérieur : 10 m
- Communication en champ proche (NFC)
  - Bande de fréquence : 13,56 MHz

## Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement : 0 °C - +35 °C
- Température en veille : -10 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation) : 5 % - 95 %

## Contenu de la boîte

- Matériel
  - Haut-parleur de conférence sans fil C300
  - USB-C pour le câble USB-A
  - Étui de transport
- Documentation
  - [Guide d'installation rapide](#)

## Accessoires Snom et appareils compatibles

- Casque câblé via prise audio 3,5 mm
  - Binaural: A330D (PN 00004598), A100D (PN 00004342) + ACPJ (PN 00004344), A310D (PN 00004626) + ACPJ (PN 00004344)
  - Monaural : A330M (PN 00004597), A100M (PN 00004341) + ACPJ (PN 00004344), A310M (PN 00004624) + ACPJ (PN 00004344)
- Téléphone IP de bureau (Bluetooth)
  - D385 (PN 00004340)
  - noir D785 (PN 00004349)
  - blanc D785 (PN 00004392)
  - UE et Royaume-Uni : D865 (PN 00004536)
  - Etats-Unis : D865 (PN 00004546)
- Téléphone IP de bureau (USB)
  - D315 (PN 00004258), D335 (PN 00004390), D715 (PN 00004039, PN 00004381), D717 (PN 00004397, PN 00004398), D735 (PN 00004389, PN 00004396), D785N (PN 00004599), D862 (PN 00004535)
- Snom Connect App (Bluetooth)



ACPJ



A100D



A100M



A310D



A310M



A330D



A330M



Snom  
Connect



D315



D335



D385



D715



D717



D735



D785 /  
D785N



D862



D865

## Aperçu de la gamme



C300



C52-SP



C520



C620

## Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom C300](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans être obligé d'annoncer ces révisions ou modifications avant ou après coup. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.