

HD3



Fonctions pour
hôtels et
hébergement



Combiné DECT



Plaque avec
impression
personnalisable



Revêtement
antibactérien



Audio HD

Terminal additionnel pour HD351W/HD351A avec support de charge

Le combiné sans fil HD3 est la solution parfaite pour étendre les possibilités d'utilisation de nos téléphones pour l'hôtellerie : l'HD351W supporte en effet jusqu'à quatre HD3 supplémentaires et l'HD351A jusqu'à trois. Tous les avantages de ces solutions sont ainsi étendus à un environnement plus large, offrant la possibilité de téléphoner depuis cinq lieux/chambres différents. Outre la base de chargement, ce combiné sans fil dispose des fonctions les plus importantes pour le confort des clients : les touches mains libres, marche/arrêt du

microphone et veille sont pré-réglées, tandis que d'autres fonctions peuvent être associées à des touches favorites. Le boîtier antibactérien du HD3 limite la prolifération des germes et est facile à nettoyer. Grâce au grand écran optique, il suffit d'un rapide coup d'œil pour remarquer les appels ou les messages en attente. De plus, une étiquette personnalisée peut être apposée sur chaque combiné.

Informations générales et équipement

- Information produit
 - Récepteur DECT sans fil | Base de chargement | PN 00007011
 - Couleur : noir bronze
 - Construction robuste et solide
 - [Section personnalisable avec la couleur ou la marque de l'hôtel¹](#)
 - Coque antibactérienne
- Environnement : intérieur, bureau, table de nuit

Dimensions et poids

- Dimensions (H x L x P, env.)
 - Combiné DECT : 48 mm x 21 mm x 203 mm
 - Base de chargement : 51 mm x 121 mm x 133 mm
 - Combiné DECT (sur le socle de charge , monté sur bureau): 53 mm x 56 mm x 216 mm
- Poids (environ)
 - Combiné DECT : 145 g
 - Base de chargement : 72 g
 - Combiné DECT (sur le socle de charge , monté sur bureau): 344 g

Indicateurs et touches

- Combiné DECT : 5 indicateurs DELS
 - Indication d'attente de message (MWI) : 1 DEL rouge
 - Indication des touches Flash/Talk : 1 DEL verte
 - Mode haut-parleur : 1 DEL rouge
 - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
 - Indication de batterie faible: 1 DEL rouge
- Base de chargement : 1 indicateur DEL
 - Indication état de charge: 1 DEL rouge
- Combiné DECT : 23 touches physiques
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard), rétroéclairé
 - 4 touches audio dédiées
 - Muet (avec DEL rouge)
 - Haut-parleur (avec DEL rouge)

- Volume +
- Volume -
- 3 touches de fonction programmables
 - Composition abrégée
- 4 touches de fonction dédiées :
 - décrocher (avec DEL verte)
 - raccrocher
 - message
 - mise en attente

Dispositifs audio et caractéristiques

- Microphone
- Ecouteur du combiné
 - Compatible avec appareils auditifs (HAC)
- Haut-parleur externe
 - Mode haut-parleur
- Sonneries personnalisables

Interfaces et connexions

- Options d'alimentation
 - Combiné DECT : Batterie au lithium-ion, 3,7 V, 1 000 mAh, amovible, rechargeable, jusqu'à 7 h d'autonomie en conversation, jusqu'à 120 h d'autonomie en veille, jusqu'à 11 h de charge
 - Base de chargement : Adaptateur secteur (VT-PLII) 100 - 240 V AC , 50/60 Hz, 150 mA | 6 V DC , 450 mA, 2,7 W
- Interfaces câblées
 - Base de chargement : connecteur coaxial
- Interfaces sans fil
 - DECT³

Technologie et fonctionnalités DECT

- Standard : DECT³
 - Audio à large bande
- Bande de fréquence
 - UE et Royaume-Uni & AU : 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Enregistrement facile avec les bornes compatibles

Fonctionnalités d'appel

- Réponse rapide aux appels (par simple décrochage du combiné)
- Composition abrégée via les touches de fonction
- Fonction micro muet (via la touche de fonction dédiée)
- Mode haut-parleur (via la touche de fonction dédiée)
- Mise en attente (via la touche de fonction dédiée)
- [Appel multicast](#)

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement :
 - 5 °C - +45 °C

- Humidité (sans condensation) :
 - 5 % - 95 %

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Combiné DECT HD3
 - Batterie
 - Base de chargement
 - Adaptateur secteur
- Documentation
 - [Guide d'installation rapide](#)

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Téléphone de chambre:
 - [HD351W \(PN 00007009\)](#)
 - [HD351A \(PN 00007031\)](#)
- Batterie HD3 (PN 00004627)
- Adaptateur secteur: HD3 PSU
 - UE : PN 00004683
 - Royaume-Uni : PN 00004684
 - AU : PN 00004685

Aperçu de la gamme



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300²



HD30L²



HD350W²



HD351W²



HD3

¹ Disponible séparément

² Également disponible en version analogique

³ Les appareils DECT fabriqués pour les États-Unis et le Canada sont commercialisés en tant que DECT 6.0

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom HD3](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologations de type](#) | [Manuel de l'utilisateur](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans être obligé d'annoncer ces révisions ou modifications avant ou après coup. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.