

HD350A



Fonctions pour hôtels et hébergement



Plaque avec impression personnalisable



Revêtement antibactérien

Élégant téléphone de chambre analogique pour le secteur de l'hôtellerie et de l'accueil

Le modèle Snom HD350A est un téléphone fixe analogique spécialement conçu pour les chambres d'hôtes.

Son enveloppe antibactérienne contre la prolifération des germes est un véritable atout dans le secteur de l'accueil. Un voyant DEL bien visible notifie à l'hôte les appels ou les messages en attente. De plus, il offre une importante personnalisation grâce à la

possibilité de modifier le masque imprimé sur la base. Ce téléphone peut également être installé au mur. Enfin, ce téléphone est conforme au RGPD car il ne mémorise aucune donnée à caractère personnel, telle que les numéros de téléphone composés des invités.

Informations générales et équipement

- Information produit
 - Téléphone d'invité analogique | Récepteur cordé | PN 00007030
 - Couleur : noir bronze
 - Coque antibactérienne
- Équipement
 - Construction robuste et solide
 - [Plaque entièrement personnalisable avec la marque de l'hôtel et les instructions de numérotation¹](#)
- Environnement : intérieur, bureau, table de nuit, montage mural

Dimensions et poids

- Dimensions (H x L x P, env.)
 - Récepteur cordé (sur le socle , monté sur bureau): 109 mm x 146 mm x 182 mm
 - Récepteur cordé (sur le socle , monté au mur): 109 mm x 56 mm x 216 mm
- Poids (environ)
 - Récepteur cordé (sur le socle) : 778 g

Indicateurs et touches

- Base du téléphone: 3 indicateurs DELs
 - Indication du statut d'appel | Indication d'attente de message (MWI) : 1 DEL rouge
 - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
 - Mode haut-parleur : 1 DEL rouge
- Base du téléphone: 27 touches physiques
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
 - 4 touches audio dédiées : Muet (avec DEL rouge), Haut-parleur (avec DEL rouge), Volume +, Volume -
 - 8 touches de fonction programmables : Composition abrégée

- 3 touches de fonction dédiées : Message, urgence, Mise en attente

Dispositifs audio et caractéristiques

- Base du téléphone
 - Microphone encastré
 - Haut-parleur
- Récepteur cordé
 - Microphone
 - Ecouteur du combiné
 - Compatible avec appareils auditifs (HAC)

Interfaces et connexions

- Interfaces câblées
 - Base du téléphone
 - Connectivité réseau (PABX) : prise RJ11-6P4C
 - Cordon du combiné : prise dédiée
 - Récepteur cordé
 - Cordon du combiné : prise dédiée

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement :
 - 5 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation) :
 - 5 % - 95 %

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Base du téléphone
 - Récepteur cordé : longueur de câble (environ) 0,3 m
 - Support
 - Kit de montage mural
- Documentation
 - [Guide d'installation rapide](#)

Aperçu de la gamme



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300²



HD30L²



HD350W²



HD351W²



HD3

¹ Disponible séparément

² Également disponible en version analogique

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom HD350A](#) | [Snom Service Hub](#) | [Manuel de l'Utilisateur](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans être obligé d'annoncer ces révisions ou modifications avant ou après coup. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.